

天津十和田全国供应优质恒温恒湿试验箱全国联保放心使用

产品名称	天津十和田全国供应优质恒温恒湿试验箱全国联保放心使用
公司名称	天津十和田环境试验设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:天津十和田环试 型号:HS-系列 类型:温湿度老化
公司地址	天津市滨海新区塘沽向阳街天碱六门旁
联系电话	86 022 26310992/26310930/84931227 13612143957

产品详情

品牌	天津十和田环试	型号	HS-系列
类型	温湿度老化	材质	优质304不锈钢.冷扎钢板
温度范围	-70~150(200 ())	功率	6500 (W)
工作室尺寸	400 × 500 × 500 (mm)	电源	220/380V三相五线 50Hz
适用范围	电子电工.电镀.仪器仪表. 航空.企事业单位.专课院校等材料测试等		

恒温恒湿试验箱主要为军工、科研院所、院校、电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件，适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业

本产品采用日本理化“ rkc ” cd901自动型温控仪，可选配韩国“ 三元 ” temi300 (880为彩屏触摸式) 系列可程式温湿度控制器，可直观的读写温湿度数据及试验程序和步骤，轻触键操作，可通过232/485通讯接口与pc通讯，方便客户及时存储试验数据和曲线

型号	hs-50	hs-100	hs-150	hs-225
工作室尺寸:mm	350 × 350 × 450	400 × 450 × 550	500 × 500 × 600	500 × 600 × 750
外型尺寸(约):mm	810 × 800 × 1360	860 × 900 × 1430	960 × 950 × 1480	960 × 1050 × 1630
型号	hs-408	hs-800	hs-1000	hs-1500

工作室尺寸:mm		600 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1000 × 1500 × 1000
外型尺寸(约):mm		1060 × 1250 × 1730	1260 × 1500 × 1900	1458 × 1520 × 2020	1980 × 1480 × 2030
技术要求	温度范围	a型:常温+10 ~ +100 (+150) b型: 0 ~ +100 (+150) c型: -20 ~ +100 (+150) d型: -40 ~ +100 (+150) e型: -70 ~ +100 (+150)			
	温度波动度	± 0.5			
	温度均匀度	± 2			
	降温速率	标准 : 0.7 ~ 1 /min			
	升温速率	标准 : 3 /min、(5 /min、10 /min)			
	湿度范围	a型:85% ~ 98%r.h b型、c型、d型、e型 : 30% ~ 98%r.h			
	湿度波动度	± 2%rh			
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡			
	冷却器	多级膜片式蒸发器			

	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶
	制冷方式	单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式
	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机
控制系统	控制仪	日本“oyo”/“tinko”/韩国“temi”
	传感器	pt100铂金电阻
安保护装置		<p>1.漏电保护 2.超温保护 3.快速熔断器 4.压缩机过压与过载保护</p> <p>5.欠相缺相保护 6.接地保护 7.电机过热保护 8.缺水保护</p> <p>为保护设备,所有报警均会自动发出声讯提示。</p>
标准配置		<p>1.防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的照明装置,能清晰观察到内部试验物品.</p> <p>2.箱体左侧装 50mm测试用电缆孔,可供客户做通电试验.</p> <p>3.箱内设有2层不锈钢活动样品架,可随意调节高度.</p>
电源		220v · /380v · 50hz

天津十和田环境试验设备有限公司任超先生和我联系

诚信保障已加入诚保团

可用保障金：¥ 15000

支持先行赔付，保障买家采购安全

诚信通指数：85证书荣誉：6项商品满意率：工商注册信息：已通过杰胜认证经营模式：生产加工所在地区：天津供应产品：352条
人气：2

供应信息分类

其他试验箱及气候设备高低温箱换热、制冷空调设备盐雾试验仪器湿热试验箱淋水装置冲击试验机老化箱干燥箱其他实验仪器装置

更多

公司相册

试验箱系列

友情链接

天津十和田环试企业网站慧聪网自助贸易中国制造网商机网

站内搜索

产品名 价格到

点此展开/折叠侧栏

天津阿里巴巴优质供应商现货恒温恒湿试验箱专注生产有保证

修改此信息

数量4台)	价格(元/台)	28800.00元/台
5-9		27800.00元/台
10		26800.00元/台

供应商支持：混批发货地：天津北辰区
商品满意度：（共0条评价）商品满意度：暂无评价

诚信保障：诚保可用保障金：¥15000.00(详细说明)
诚保

支持先行赔付，保障买家采购的资金，运费等安全，查看详情。

交易方式：
支持担保交易先收货，后放款，保障交易安全

我要订购：+-台
立即购买加入进货单什么是进货单？

(可售数量：20台累计售出数量：0台)

收藏此信息分享到：qq空间新浪微薄淘江湖人人网旺旺/qq

详细信息批发说明运费说明成交记录(0台)商品评价(0条)交易方式联系方式

品牌天津十和田环试

材质优质304不锈钢.冷扎钢板

湿度范围20~98%r.h (rh)

电源220/380v三相五线 50hz

hs-系列

型号 -70~150(200) () ()

温度范围 400 × 500 × 500 (mm)

工作室尺寸 电子电工.电镀.仪器仪表.航
适用范围等材料测试等

恒温恒湿试验箱主要为军工、科研院所、院校、电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件，适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业

本产品采用日本理化“rkc”cd901自动型温控仪，可选配韩国“三元”temi300（880为彩屏触摸式）系列程式温湿度控制器，可直观的读写温湿度数据及试验程序和步骤，轻触键操作，可通过232/485通讯接口与pc通讯，方便客户及时存储试验数据和曲线

型号	ns-50	ns-100	ns-150	ns-225
工作室尺寸:mm	350 × 350 × 450	400 × 450 × 550	500 × 500 × 600	500 × 600 × 750
外型尺寸(约):mm	810 × 800 × 1360	860 × 900 × 1430	960 × 950 × 1480	960 × 1050 × 1630
型号	ns-408	ns-800	ns-1000	ns-1500
工作室尺寸:mm	500 × 800 × 850	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	1000 × 1500 × 1000
外型尺寸(约):mm	1060 × 1250 × 1730	1260 × 1500 × 1900	1458 × 1520 × 2020	1980 × 1480 × 2030
技术要求	温度范围	a型:常温+10 ~ +100 (+150) b型: 0 ~ +100 (+150) c型: -20 ~ +100 (+150) d型: -40 ~ +100 (+150) e型: -70 ~ +100 (+150)		
	温度波动度	± 0.5		
	温度均匀度	± 2		
	降温速率	标准 : 0.7 ~ 1 /min		
	升温速率	标准 : 3 /min、(5 /min、10 /min)		

	湿度范围	a型:85% ~ 98%r.h b型、c型、d型、e型 : 30% ~ 98%r.h
	湿度波动度	± 2%rh
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡
	冷却器	多级膜片式蒸发器
	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶
	制冷方式	单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式
	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机
控制系统	控制仪	日本“oyo”/“tinko”/韩国“temi”
	传感器	pt100铂金电阻
安保护装置		1.漏电保护 2.超温保护 3.快速熔断器 4.压缩机过压与过载保护 5.欠相缺相保护 6.接地保护 7.电机过热保护 8.缺水保护 为保护设备,所有报警均会自动发出声讯提示。
标准配置		1.防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的照明装置,能清晰观察到内部试验物品. 2.箱体左侧装 50mm测试用电缆孔,可供客户做通电试验. 3.箱内设有2层不锈钢活动样品架,可随意调节高度.
电源		220v · /380v · 50hz

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知