

天津十和田全国供应优质高效高低温箱售后全国联保使用放心

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天津十和田全国供应优质高效高低温箱售后全国联保使用放心 |
| 公司名称 | 天津十和田环境试验设备有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天津十和田环试 型号:GDW-系列 |
| 公司地址 | 天津市滨海新区塘沽向阳街天碱六门旁 |
| 联系电话 | 86 022 26310992/26310930/84931227 13612143957 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------------------|-------|----------------------|
| 品牌 | 天津十和田环试 | 型号 | GDW-系列 |
| 工作室尺寸 | 400 × 500 × 500 (mm) | 温度范围 | -70~150(200) () () |
| 温度波动度 | +/-0.5 () | 温度均匀度 | +/-2 (%) |
| 光照度 | 可选 (lx) | | |

高低温试验箱主要为军工、科研院所、院校、电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件，适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。

| 设备的主要技术参数 | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|
| 型号 | gdw-100 | gdw-250 | gdw-500 | gdw-010 |
| 工作室尺寸:mm | 400x500x500 | 500x600x810 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 |
| 外型尺寸:mm | 1030x1020x1470 | 1100x1120x1730 | 1260x1320x1920 | 1610x1560x1960 |
| 技术要求 | 温度范围 | -20 /b型 -40 /c型 -60 /d型 -70 /e型 ~ +100 (+150) | | |
| | 波动度/均匀度 | ±0.5 / 2 | | |
| | 升降温速率 | 0.7 ~ 1 /min (3 /min、5 /min、10 /min) | | |
| 冷热交换系统 | 保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡 | | |
| | 冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | | |
| | 空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | | |
| | 制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | | |

| | | |
|-------|-----|--|
| | 压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 |
| 控制系统 | 控制仪 | 日本“rk c”/美国霍尼韦尔 |
| | 传感器 | pt100铂金电阻 |
| 安保护装置 | | 漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 |
| 标准配置 | | 内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm一个，样品架2付，照明灯一只 |
| 电源 | | 220v · 50hz/380v · 50hz |

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。

本产品采用日本理化“rk c”cd901自动型温控仪，可选配韩国“三元”temi300（880为彩屏触摸式）系列可程式温湿度控制器，可直观的读写温湿度数据及试验程序和步骤，轻触键操作，可通过232/485通讯接口与pc通讯，方便客户及时存储试验数据和曲线