

十和田环试现货供应新款高低温试验箱中.设备全面升级

产品名称	十和田环试现货供应新款高低温试验箱中.设备全面升级
公司名称	天津十和田环境试验设备有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:十和田环试 型号:GDW-100L 内箱材质:镜面304不锈钢
公司地址	天津市滨海新区塘沽向阳街天碱六门旁
联系电话	86 022 26310992/26310930/84931227 13612143957

产品详情

品牌	十和田环试	型号	GDW-100L
内箱材质	镜面304不锈钢	外箱材质	冷扎钢板静电喷涂
温度控制方式	日本进口理化RKC-CD901 (可选可程式温控表)	温度范围	全部
工作室尺寸	400*500*500 (mm)	外形尺寸	根据温度范围配置不同 (mm)

高低温试验箱：

一、产品说明：

- 1.本系列高低温试验箱适用于工业产品高低温可靠性试验。
- 2.性能指标符合gb/t5170.2《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。

二、结构特点：

- 1.本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温方式，可调节理想的温度环境。
- 2.温控仪采用进口仪表，具有极宽的温度控制范围，数字式显示，读数方便。
- 3.具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的功能，操作简单。
- 4.制冷系统中的冷凝方式采用风冷形式。
- 5.外箱体采用先进数控加工机床制作，确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。

三、技术规格：

型号	gdw50	gdw100	gdw150	gdw225	gdw408	gdw800
性能:	温度范围	0 ~ 130 \ -20 ~ 130	\ -40 ~ 130	\ -70 ~ 130		
	温度控制方式	冷热平衡 (btc方式)				
	制冷方式	1.机械式单级压缩制冷 (风冷)		2.机械式复迭压缩制冷 (风冷)		
	降温时间	0 . 7 - 1 . 0 / m(平均值)				
	电源	380v/220v 50hz				
	波动度	± 0.5				
	均匀度	2				
	保温材料	聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温				
	观察窗	矩型 , 导电膜加热防雾玻璃				
	风机	离心式风机				
	加热器	不锈钢鳍片散热管				
	制冷压缩机	进口全封闭压缩机(组)				
	控温仪表	采用日本理化原装rkccd701、 cd901智能温控仪表				
	记录装置	可选配记录仪				
	样品架	搁板二层				
	引线孔	50mm1个				
保护装置		风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护				
满足标准		符合gb/t 2423.1、2标准、iec标准、mil标准				
注：在环境温度+25 ，空载条件下测得的数值。						

十和田公司主营产品：高低温试验箱|恒温恒湿试验箱|冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱|砂尘试验箱|淋雨试验箱|盐雾试验箱|二氧化硫试验箱|振动试验台|快速变温试验箱|高低温湿热振动综合试验箱|快速温变试验箱|恒温恒湿振动试验箱|箱式淋雨试验箱|真空试验箱|老化试验箱|臭氧老化试验箱|紫外线试验箱|氙灯试验箱|高低温实验室|恒温恒湿实验室|高低温湿热试验箱|恒定湿热试验箱|高温老化箱|高低温箱|恒温恒湿箱|冷热冲击箱|高低温冲击箱|砂尘箱|淋雨箱|防水试验箱|盐雾腐蚀试验箱|快速变温箱|快速温变箱|真空干燥箱|步入式实验室|恒温恒湿机|恒湿恒湿试验机|高低温交变湿热试验箱|高低温湿热交变试验箱|高低温交变湿热箱|高低温湿热交变箱|高低温交变湿热试室|砂尘试验室|工业用恒温恒湿机|车间用恒温恒湿机|太阳光试验设备|老化试验箱|老化试验室|