

甲醛气候试验箱

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 甲醛气候试验箱 |
| 公司名称 | 上海科绿特科技仪器有限公司 |
| 价格 | 5600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:信百诺 型号:XBN-NT1 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区思义路888号 |
| 联系电话 | 021-31785594 18016407030 |

产品详情

甲醛气候试验箱甲醛含量较重的家具，其中玻璃胶、木质家具地板、橱柜中甲醛含量较多，各位在选购以上家具时一定要认准甲醛释放量是否合格，并且注意装修完了之后不要马上入住，一般情况下要等半年左右的时间在入住，这半年中要经常保持室内通风，让家中释放出来的甲醛迅速的排出室内。其实甲醛并不是时说半年时间就排放完毕了。据有关专家测定甲醛的释放时间长达十几年。所以家里面的抗甲醛工作是一个长久性的工作，并不是不是一时半会儿就能完成的。

型号

XBN-NT02

XBN-NT1

标称内容积（升）

225(1 ± 2%)

1000(1 ± 2%)

内部尺寸

(mm)

W

550

850

D

600

1080

H

680

1100

外部尺寸

1460

796

1285

1520

1572

性

能

温度范围

15 ~ 30

湿度范围

35 ~ 70 % RH

温度偏差

± 0.5

湿度偏差

$\pm 2\% \text{ RH}$

温度均匀度

± 0.8

湿度均匀度

$\pm 2\% \text{ RH}$

温度波动度

± 0.5

湿度波动度

换气率

0-1.5次/小时

密封性

舱内空气泄漏率 $< 5\% * \text{供气率}$ 或加压1kpa过压，气体泄漏率少于0.5%舱容/min

中心风速

0.1-1.0m/s (连续可调)

相对正压

$10 \pm 5 \text{ pa}$

加标回收率

$> 80\%$

本底值

甲醛： 0.006 mg/m^3

温度控制方法

水循环间接控温法

湿度控制方法

干气、湿气比例双向调节法

材料

外壳

Q235A冷轧钢板1.5mm，表面静电喷涂、白色

内箱

SUS304镜面不锈钢1.5mm (8k镜面)

绝热

高密度聚氨酯发泡+XPS

密封

硅胶（食品级）、聚四氟乙烯

操作控制

显示器

7英寸彩色触摸屏，分辨率800x480，远程控制（可选）

自动记录项目

温度、湿度、压力（可选）、流量（可选）、运行时间、故障记录

控制方式

温控：比例、积分、微分（P.I.D）；系统控制：PLC+HMI

分辨率

温度：0.1；湿度:0.1% RH

通讯接口

1个USB-A，一个USB-B，1个RS232，1个RS485,1个RJ-45（可选）

粗存、记录功能

内存，U盘，SD卡

补水水质、周期

蒸馏水；> 30天（连续运行）

电源

AC380（ $1 \pm 10\%$ ）V（ 50 ± 0.5 ）Hz 三相四线+保护接地

装机容量（Kw）

2.5

3.0

重量（Kg）

280

噪音 (dB)

60dB

系统保护

制冷系统高低压保护、过流保护；超温保护；电机过流保护；缺水保护；电源欠相、相序保护等等。