

# 6GK5206-2BB00-2AC2

产品名称	6GK5206-2BB00-2AC2
公司名称	北京时代今控科技发展有限公司
价格	5970.00/台
规格参数	品牌:siemens 交换机接口:6个RJ45 端口 传输速率:10 Mbit/s, 100 Mbit/s
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号3栋3308室
联系电话	010-67984579 13241487939

## 产品详情

6GK5206-2BB00-2AC2KEY-PLUG XM400 LAYER 3 FEATURES

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SCALANCE XC206-2 可管理层面 2 IE 交换机 ; 6x 100 Mbit/s RJ45 端口 ; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC 端口 ; 1X 控制台端口 ; 诊断 LED ; 冗余电源 ; 温度范围 -40 ° C 至 +70 ° C ; 安装 : 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁  
冗余功能 ; 办公室 特性 ( RSTP , VLAN , ... ) ; PROFINET 输入输出设备 ; 以太网/IP 一致 C-PLUG 插槽 ; 产品类型名称SCALANCE XC206-2传输速率传输率10 Mbit/s, 100 Mbit/s接口/用于通信/集成式  
电气连接数量 用于网络组件和终端设备6; RJ4510/100 Mbit/s RJ45 端口的数量 / 集成的  
配有固定护套6100 Mbit/s ST(BFOC) 端口的数量 适用于多模2接口/其他电气连接数量  
用于操作控制台1 用于信号触点1 适用于电源1 适用于冗余电源1电气连接规格  
用于操作控制台RJ11 适用于电源3 针端子板 , 固定内置移动存储介质规格 C-PLUG是的信号-  
输入端/输出端工作电压 / 信号触点的 DC 时 / 额定值24 V工作电流 / 信号触点的 DC 时 /  
最大值0.1 A电源电压、电流消耗、功率损耗电压类型 / 电源电压DC供电电压 外部24 V 外部 /  
最小值9.6 V 外部 / 最大值31.2 V供电电压 / 4 / 额定值 消耗电流 / 4 / 电源电压额定值时 /  
最大值0.25 A产品组件 / 电源输入端上的保险丝是的保险丝规格 / 电源电压输入端上2.5 A / 125

V消耗电流 / 最大值0.5 A 损耗功率 [W] DC 时 / 24 V 时6 W

北京时代今控科技发展有限公司

联系人：刘先生

电话：010-67984579

手机：15001076020

业务QQ：328015940

6GK5206-2BB00-2AC2

6GK5206-2BD00-2AC2

6GK5206-2BS00-2AC2

6GK5206-2GS00-2AC2

6GK5208-0BA00-2AC2

6GK5208-0GA00-2AC2

6GK5216-0BA00-2AC2

6GK5216-0BA00-2FC2

6GK5224-0BA00-2AC2

Scalance S

是一个安全模块，可为以太网网络的设备、自动化单元和网段提供保护。此模块可针对外部和内部威胁（如未授权的访问或不必要的通信负荷）实施有效保护。另外还可通过加密来防范数据窃取和操纵（例如，通过 Internet 或 WAN 等不安全网络进行远程访问），从而保障通信安全。