

空气净化器检测用玻璃舱

产品名称	空气净化器检测用玻璃舱
公司名称	上海科绿特科技仪器有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:信百诺 型号:XBN-NT30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区思义路888号
联系电话	021-31785594 18016407030

产品详情

新标准完善了空气净化器产品去除各类目标污染物净化能力的实验方法，包括针对颗粒物、甲醛累计净化量的测试方法，即空气净化器净化寿命实验；针对甲醛净化能力测试和重复性评价。新标准对空气净化器产品说明书的标注内容做出规定：应包括净化器名称、型号，净化器特点、净化原理、主要使用性能指标，以及安装、维护、保养等注意事项。工业和信息化部消费品工业司组织全国家电标准化委员会、生产企业多次研究讨论，有力的推动了GB/T 18801《空气净化器》国家标准的顺利修订。

型号

XBN-NT03

XBN-NT30

标称内容积 (m3)

3

30

内部尺寸

(mm)

W

1400

3400

D

3500

H

1500

2500

外部尺寸

1450

4140

3550

1750

2600

门

W x H

750x1300

750x2150

性能

温度

范围

20 ~ 30

指示精度

0.1

波动度

± 0.5

均匀度

± 1.0

湿度

30 ~ 80%RH

0.1%R.H

± 3%R.H

± 5%R.H

中心风速

0.1~1.0m/s (连续可调)

平衡风循环

>60次/小时

密封性

换气次数不大0.05h-1

背景浓度

甲醛： 0.02mg/m³；甲苯： 0.02mg/m³；TVOC： 0.05mg/m³

热风循环风机

离心风机

搅拌装置

吊扇：直径为0.7m，三叶

吊扇：直径为1.4m，三叶

采样口

3个， 50

净化装置

快拆式净化模块2x2组合；1组

快拆式净化模块4x4组合；2组

温度控制方法

室温平衡 (或冷热对抗平衡法)

冷热对抗平衡法

材料

框架

铝型材或不锈钢管

立面

钢化玻璃或不锈钢板

天花板、地板

SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm

密封

硅胶（食品级）、聚四氟乙烯

操作控制

显示器

7英寸彩色触摸屏，分辨率800x480

实时监控项目

温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度（可选）

控制方式

温度、湿度：P.I.D；系统控制：PLC+HMI

分辨率

温度：0.1；湿度:0.1% RH；甲醛：0.01ppm

通讯接口

USB接口两个，RS-232一个，RS-485一个，RJ-45一个（可选）

储存、记录功能

内存，U盘，SD卡

滤料更换周期

>5000小时（累计运行）

地板承重

500kg/m²

电源

AC380 ($1 \pm 10\%$) V (50 ± 0.5) Hz 三相四线+保护接地

装机容量 (Kw)

1kw

5kw

噪音 (dB)

55

65

系统保护

制冷系统高低压保护、过载保护；超温保护；供气过压保护、

电机过流保护；缺水保护；电源欠相、相序保护等等。