

供应道雄DOSEEM 船用空气呼吸器

产品名称	供应道雄DOSEEM 船用空气呼吸器
公司名称	道雄安防科技（上海）有限公司
价格	7540.00/套
规格参数	品牌:道雄DOSEEM 型号:DSA6.8P 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇鸿安路599号
联系电话	021-67329826 18019743296

产品详情

2. 供气阀此供气阀是插入式正压供气阀，供气流量大于300L/min，使用过程中只要插入面罩，深吸一口气即可打开供气阀进行供气作业。使用方法：将供气阀插口直接插入面罩，听到“咔”的一声轻响，表明顺利插入，深吸一口气，供气阀即可自动打开供气。旁通阀是设计在供气阀上的一个应急阀。使用方法：当供气阀出现故障时，直接按住旁通阀按钮，供气阀即可给面罩直接恒流供气，供操作人员撤离使用。

详情

3. 自锁瓶阀

气瓶阀是气瓶开关气源的重要部件，其结构是内螺纹瓶阀，螺纹分为英制G5/8和公制M18*1.5两种，它们分别与外螺纹接口的减压器相配。内螺纹结构的气瓶阀设置了高压安全保护膜片，当气瓶内气压压力超

过38MPa-45MPa时，安全保护膜片会爆破，气体快速泄压。

详情

4. 减压阀

减压阀是将高压气体减压成 0.8 ± 0.2 MPa恒定输出压力后供给供气阀供气的装置。减压阀安装在背托上，通过连接螺母手轮与气瓶阀链接。气源输出端分为高压和低压两部分。高压气源端气体经高压管输向高压表和残气报警器。减压后的低压气源经中压管输向供气阀，低压端在镗腔内设有安全阀。减压阀与中压管、高压管的连接均为插卡式，管路可自由转动。

详情

5. 快速接头高安全标准设计

进口不锈钢材质，不生锈，耐腐蚀，抗压不变形快速锁紧，装卸方便气密性强使用安全

6. 背板

背板的作用是支撑固定气瓶和减压器。背托上的负重由背带均匀分布在两肩上。背带由肩带和腰带组成，都可快速调节长度，使背托紧贴在人体背、臀部。气瓶经快速固定装置固定在背托上，对于不同直径的气瓶可调节固定带长短予以固定。

全。

详情

2. 供气阀此供气阀是插入式正压供气阀，供气流量大于300L/min，使用过程中只要插入面罩，深吸一口气即可打开供气阀进行供气作业。使用方法：将供气阀插口直接插入面罩，听到“咔”的一声轻响，表明顺利插入，深吸一口气，供气阀即可自动打开供气。旁通阀是设计在供气阀上的一个应急阀。使用方法：当供气阀出现故障时，直接按住旁通阀按钮，供气阀即可给面罩直接恒流供气，供操作人员撤离使用。

详情

3. 自锁瓶阀

气瓶阀是气瓶开关气源的重要部件，其结构是内螺纹瓶阀，螺纹分为英制G5/8和公制M18*1.5两种，它们分别与外螺纹接口的减压器相配。内螺纹结构的气瓶阀设置了高压安全保护膜片，当气瓶内气压压力超过38MPa-45MPa时，安全保护膜片会爆破，气体快速泄压。

详情

4. 减压阀

减压阀是将高压气体减压成 0.8 ± 0.2 MPa恒定输出压力后供给供气阀供气的装置。减压阀安装在背托上，通过连接螺母手轮与气瓶阀链接。气源输出端分为高压和低压两部分。高压气源端气体经高压管输向高压表和残气报警器。减压后的低压气源经中压管输向供气阀，低压端在腔内设有安全阀。减压阀与中压管、高压管的连接均为插卡式，管路可自由转动。

详情

5. 快速接头高安全标准设计

进口不锈钢材质，不生锈，耐腐蚀，抗压不变形快速锁紧，装卸方便气密性强使用安全

6. 背板

背板的作用是支撑固定气瓶和减压器。背托上的负重由背带均匀分布在两肩上。背带由肩带和腰带组成，都可快速调节长度，使背托紧贴在人体背、臀部。气瓶经快速固定装置固定在背托上，对于不同直径的气瓶可调节固定带长短予以固定。