

# 天津全国现货供高低温试验箱因为专业值得信赖

产品名称	天津全国现货供高低温试验箱因为专业值得信赖
公司名称	天津十和田环境试验设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:十和田环试 型号:GDW-100L 内箱材质:高级#304镜面不锈钢
公司地址	天津市滨海新区塘沽向阳街天碱六门旁
联系电话	86 022 26310992/26310930/84931227 13612143957

## 产品详情

品牌	十和田环试	型号	GDW-100L
内箱材质	高级#304镜面不锈钢	外箱材质	冷扎钢板磷化处理静电喷塑
温度控制方式	本产品采用日本理化“RK温度范围C”CD901自动型温控仪，可选配韩国“三元”TE MI300（880为彩屏触摸式）系列可程式温湿度控制器		全部
工作室尺寸	400*500*500（mm）	外形尺寸	800*1000*1650（mm）

### 高低温试验箱：

#### 一、产品说明：

- 1.本系列高低温试验箱适用于工业产品高低温可靠性试验。
- 2.性能指标符合gb/t5170.2《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。

#### 二、结构特点：

- 1.本类产品主要部件均采用进口件。独特的平衡调温方式，可调节理想的温度环境。
- 2.温控仪采用进口仪表，具有极宽的温度控制范围，数字式显示，读数方便。
- 3.具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的功能，操作简单。
- 4.制冷系统中的冷凝方式采用风冷形式。
- 5.外箱体采用先进数控加工机床制作，确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。

### 三、技术规格：

型号	gdw50	gdw100	gdw150	gdw225	gdw408	gdw800
性能:	温度范围 0 ~ 130 \ -20 ~ 130 \ -40 ~ 130 \ -70 ~ 130					
	温度控制方式 冷热平衡 ( btc方式 )					
	1.机械式单级压缩制冷 ( 风冷 )			2.机械式复迭压缩制冷 ( 风冷 )		
	降温时间 0 . 7 - 1 . 0 / m(平均值)					
	电源 380v/220v 50hz					
	波动度 ± 0.5					
	均匀度 2					
	保温材料 聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温					
	观察窗 矩型 , 导电膜加热防雾玻璃					
	风机 离心式风机					
	加热器 不锈钢鳍片散热管					
	制冷压缩机 进口全封闭压缩机(组)					
	控温仪表 采用日本理化原装rkccd701、cd901智能温控仪表					
	记录装置 可选配记录仪					
	样品架 搁板二层					
	引线孔 50mm1个					
保护装置	风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护					
满足标准	符合gb/t 2423.1、2标准、iec标准、mil标准					

注：在环境温度+25 ，空载条件下测得的数值。

十和田公司主营产品：高低温试验箱|恒温恒湿试验箱|冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱|砂尘试验箱|淋雨试验箱|盐雾试验箱|二氧化硫试验箱|振动试验台|快速变温试验箱|高低温湿热振动综合试验箱|快速温变试验箱|恒温恒湿振动试验箱|箱式淋雨试验箱|真空试验箱|老化试验箱|臭氧老化试验箱|紫外灯试验箱|紫外线试验箱|氙灯试验箱|高低温试验室|恒温恒湿试验室|高低温湿热试验箱|恒定湿热试验箱|高温老化箱|高低温箱|恒温恒湿箱|冷热冲击箱|高低温冲击箱|砂尘箱|淋雨箱|防水试验箱|盐雾腐蚀试验箱|快速变温箱|快速温变箱|真空干燥箱|步入式试验室|恒温恒湿机|恒湿恒湿试验机|高低温交变湿热试验箱|高低温湿热交变试验箱|高低温交变湿热箱|高低温湿热交变箱|高低温交变湿热试室|砂尘试验室|工业用恒温恒湿机|车间用恒温恒湿机|太阳光试验设备|老化试验箱|老化试验室