塑胶原料A3ZG6原料德国巴斯夫PA66冲击改性

产品名称	塑胶原料A3ZG6原料德国巴斯夫PA66冲击改性
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	24.60/千克
规格参数	德国:巴斯夫 现货供应:塑胶原料 A3ZG6:冲击改性
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期代理经销 德国巴斯夫 PA66 A3ZG6

德国巴斯夫 PA66 --随着美国汽车测试（美国对于世界其他地区汽车工业的规定）重要性的提高，电气和电子元件（例如控制系统、传感器和连接器的外壳）所用PA66材料对耐水解性的要求也逐步提高。由聚酰胺制成的元件基本上能够很好地符合美国汽车测试。然而，尽管市场上常见的许多尼龙牌号因其尺寸稳定性良好而广受电子行业欢迎，但在美国汽车测试规定的条件下，它们还是会受到严重的水解侵蚀。在PA66原料的水解过程中，用于生产它的缩聚反应逆转过来。从而，该聚合物分解成短聚合物片断并因此变脆。为了检测材料的水解适应性，经常会在潮湿条件下进行-40°C到+150°C温度范围内的循环试验。该试验通常在长期条件（85°C和85%相对湿度）或加速条件（110°C和100%相对湿度）下进行。在此条件下发现两种巴斯夫生产的新型耐水解PA66牌号性能比标准牌号明显要好得多。使用这两种材料能够将元件在极端水解条件下的使用寿命提高数倍。此外，与市场上的传统产品相比，巴斯夫PA66材料对碱性环境的耐受性也有所改善。

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期代理经销 德国巴斯夫 PA66 A3ZG6
聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66(PA66)特性：

1????????????????????????????????????

2?PA66?????????????????PA66?????????????????????????????????

3?????????????????????????????PA66???EPM?SBR??PA66?????????????(???PA6)????????????????????????????

4?PA66?????1%~2%????????????????????0.2%~1%????????????????????????????PA66???????????????????????

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期代理经销 德国巴斯夫 PA66 A3ZG6

本公司长期供应PA66（尼龙双6、聚酰胺）工程塑料、主要包括以下产品：

供应PA66美国杜邦：13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L；

供应PA66美国杜邦：14%玻纤增强8018；

供应PA66美国杜邦：43%玻纤增强70G43L；

供应PA66美国杜邦：加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS；

供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL；

供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15；

供应PA66美国杜邦：超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A；

供应PA66美国杜邦：食品级FE5171；热稳定级103HSL、103FSL；通用注塑级101F、101L；

供应PA66日本东丽：环保无卤阻燃CM3004-V0；耐热阻燃未强化CM3006；

供应PA66日本旭化成：33%玻纤增强级1300G；

供应PA66日本旭化成：无磷无卤阻燃级FR200；

供应PA66日本旭化成：热稳定级1402S；一般级1300S；

供应PA66美国首诺：注塑级21SPC、21SPG、R513H；阻燃级M344BK；通用级50BWFS；

供应PA66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K；

供应PA66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7；

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。