

PH ORP在线监测仪

产品名称	PH ORP在线监测仪
公司名称	上海安碧环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾利田 型号:PH6000 产地:台湾
公司地址	颀桥镇联农路179号福克斯商务中心503室
联系电话	18101722439

产品详情

一、仪表介绍

该款控制器是基于微处理器设计开发的自动化仪器仪表，其设计的目的和应用是实现pH值（酸碱度）、ORP值（氧化还原）和温度值的连续和精确测量及控制。

二、详情介绍：

1. 该款控制器为了满足工业上的应用和方便客户使用，因此具有如下特点：

- (1) 壁挂式防水外壳，方便安装。
- (2) IP65防护等级；背光照明，适用于严苛的使用环境。
- (3) 使用集成开关电源模块，进一步提高仪表的稳定性及抗干扰能力。
- (4) 简洁明了的人机接口，操作更为方便人性化。
- (5) 有密码保护，重要的设定参数不会被错误修改。
- (6) 设定参数在测量模式可实时浏览，让您随时掌握工作状态。
- (7) 两路可独立设置的继电器，满足用户精确控制的需求。
- (8) 隔离的4~20mA输出，方便用户记录或远传测量值。
- (9) 可选配金属锑电极，可应用于含氢氟酸的处理场合。

(10) 有温度读值偏移调整：比对现场实际校验数值，减小测量读值误差。

2. 仪器参数：

(1) pH测量范围： -2.00 ~ 16.00pH

(2) 分辨率： 0.01pH

(3) 测量精度： $\pm 0.01\text{pH}$

(4) 输入阻抗： 1012

(5) ORP测量范围： -2000 ~ 2000mV

(6) 分辨率： 1mV

(7) 测量精度: $\pm 1\text{mV}$

(8) 温度测量范围： - 10.0 ~ 110.0

(9) 分辨率： 0.1

(10) 测量精度： ± 0.3

(11) 温度输入热敏电阻： 22K/PT1000

(12) 温度补偿： 自动/手动

(13) 电流输出范围： 4 ~ 20mA (可调)

(14) 电流精度： 1%FS

(15) 输出负载： 小于500

(16) 开关控制方式： 高低两点独立设计SPST

(17) 继电器输出负载： 2.5A ; 230VAC

(18) 第三路继电器： 清洗/警报功能，用户可自行设定

(19) 工作电源： 100 ~ 230V AC

(20) 环境温度： 0 ~ 60

(21) 环境湿度： 相对湿度 < 90%

(22) 安装方式： 壁挂式

(23) 外形尺寸： (H × W × D)158 × 188 × 108mm

(24) 防护等级： IP65

(25) 重量： 0.7公斤