

PH5100 PH ORP 在线监测仪

产品名称	PH5100 PH ORP 在线监测仪
公司名称	上海安碧环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:台湾利田 型号:PH5100 产地:台湾
公司地址	颀桥镇联农路179号福克斯商务中心503室
联系电话	18101722439

产品详情

一、简单介绍：

PH5100微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH/ORP值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH/ORP领域的理想仪表。

二、详情介绍：

PH5100仪表采用带背景光LCD显示；自动/手动温度补偿；双点校正；隔离式4~20mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆等功能。

PH5100仪表可配各种类型pH/ORP电极。

测量范围：

(1) pH：-4.00~18.00pH

(2) ORP：-1999~+1999mV

(3) 分辨率：0.0~99.9

(4) 分辨率：0.01 pH; 1mV;0.1

(5) 精确度：0.05 pH; 1mV; ±0.5

(6) 稳定性：0.02pH/24h; 3mV/24h

- (7) pH校正认可范围：零点 ± 1.00 pH
- (8) 斜率： $\pm 25\%$
- (9) pH标准液：4.01/6.86/9.18；4.00/7.00/10.01
- (10) 控制范围：0~14.00pH; -1000~+1000mV
- (11) 温度补偿：NTC10K自动/手动温补
- (12) 温度补偿范围:0~99.9 (pH)
- (13) 输出信号：4~20mA的隔离保护输出
- (14) 控制输出方式：ON/OFF继电器输出接点
- (15) 继电器承受负载：最大交流230V 5A
- (16) 继电器迟滞量：可调
- (17) 电流输出负载：允许最大负载为450W
- (18) 对地电压绝缘度：最小负载为500VDC
- (19) 开口尺寸：94 × 94mm
- (20) 防护等级：IP54
- (21) 重量：0.6公斤