

买笔式里氏硬度计ACEPOM150送标准硬度块

产品名称	买笔式里氏硬度计ACEPOM150送标准硬度块
公司名称	靖江安铂仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安铂 产地:泰州 型号:ACEPOM150
公司地址	靖江市东进路8号
联系电话	0523 - 84929908 18136928488

产品详情

买笔式里氏硬度计ACEPOM150送标准硬度块

适用范围

笔式里氏硬度计高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用，自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计。

笔式里氏硬度计可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。

锂电供应，适合现场、野外作业。

仪器小巧、口袋式、掌中宝里氏硬度计，方便携带，测试精度高。

测量已安装的机械或永久性组装部件。

测量模具型腔、重型工件。

测量压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

测量空间很狭小的工件、轴承及其它零件。

金属材料仓库的材料区分、大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

买笔式里氏硬度计ACEPOM150送标准硬度块

技术参数：

型号	ACEPOM150
校准功能	具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能
主要测试功能	常规硬度计测量
测量范围	(150-960)HLD,(17.1 ~ 68.5)HRC,(77-651)HB,(83 ~ 976)HV,(26.4 ~ 99.5)HS, (59.6 ~ 99.8)HR15N
示值误差	± 6HLD (HLD=760)
示值重复性	6HLD (HLD=760)
测试方向	360 °
硬度制式	HL、HRA、HRC、HRB、HB、HV、HS、HSD
可识别冲击装置	D
PC通讯	有
存储	有
统计	有
电源	锂电充电 3.7V/300mA
外型尺寸	150*40*45mm
重量	约110g
标准配置	主机冲击装置一体化、标准硬度块、充电器、尼龙刷、支架
可选配	各种异型支承环、标准硬度块、通讯软件