

生态护坡模具混凝土 生态护坡模具技术

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 生态护坡模具混凝土 生态护坡模具技术 |
| 公司名称 | 保定市清苑区华兴模具加工厂 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | 生态护坡模具:模具 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区 |
| 联系电话 | 0312-5098363 15081242000 |

产品详情

生态护坡模具水泥制品，主要使用的材质是混凝土，混凝土由水，砂，石子等物质搅拌混合而成，调制的混凝土的比例都是根据使用吨数，以及情况进行配比的，水的含量，砂的含量，以及石子的含量都是有严格要求的。生态护坡模具在初步阶段进行生产制造的时候，需要将震动好的混凝土倒入钢模具内，混凝土的高度，是之前已经标记好的位置，也就是说所倒入的混凝土的量不能过多，更不能过少，这样成型的混凝土预制块的大小还有高度是不一致的。生态护坡模具较小型的预制块的成型时间一般都是在1-2天就可脱模，大型的预制件在1-3天左右才能脱模，脱模就的混凝土预制件，需要进行3天定期的浇水工作，就是将每个产品进行均匀的浇水，这样的操作方式是为了让预制件能更好的成型，并且风干。

生态护坡钢模具的表面统一都是光滑的，不会出现杂质在表面上，更不会出现麻面的情况，并且在形状上都是一致的，这样在拼摆的时候，才不会出现缝隙的问题，这就是精准程度较高的产品。