

Z673X气动对夹式浆液阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | Z673X气动对夹式浆液阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1600.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铸钢 型号:Z673X 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

Z673X气动对夹式浆液阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多优点,同时具备手动、电液动操作功能。电气控制:行程开关控制、位置显示仪控制,实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

Z673X气动对夹式浆液阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

电动浆液阀技术参数:

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50-600mm NPS 2"-20"适用温度：-38-+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：HT200、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

Z673X气动对夹式浆液阀公称口径及连接尺寸：

| 公称压力 (Mpa) | 公称口径 DN | 长度 L | 法兰 外径 D | 螺栓孔 中心圆 直径D2 | 连接凸 出部分 直径D2 | H | N-M | D0 |
|---------------|------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|-----|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 295 | 4-M16 | 180 |
| | 60 | 50 | 180 | 145 | 120 | 305 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 330 | 4-M16 | 200 |
| | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 380 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 415 | 8-M16 | 240 |
| | 150 | 60 | 280 | 240 | 210 | 490 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 550 | 8-M20 | 320 |
| | 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 693 | 12-M20 | 350 |
| | 300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 796 | 12-M20 | 400 |
| | 350 | 90 | 500 | 460 | 482 | 895 | 16-M20 | 400 |