

不锈钢三通 321不锈钢三通

产品名称	不锈钢三通 321不锈钢三通
公司名称	天津市金宝来钢铁贸易有限公司
价格	18.00/个
规格参数	类型:横向型 材质:不锈钢 管厚:38~426 (mm)
公司地址	北辰区北仓道东段南侧 (奥都物资商贸中心内)
联系电话	26916080 13652183566

产品详情

类型	横向型	材质	不锈钢
管厚	38~426 (mm)	壁厚	齐全
产地	沈阳	等级	1
品牌	炆森	特殊功能	弹性好
直径	齐全	执行标准	GB12459-2005

不锈钢三通

不锈钢三通为管件、管道连接件。用在主管道要分支管处。不锈钢三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。不锈钢三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。

不锈钢三通

不锈钢三通的液压胀形是通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用专用液压机，将与三通直径相等的管坯内注入液体，通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯，管坯受挤压后体积变小，管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高，当达到不锈钢三通支管胀出所需要的压力时，金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。

不锈钢三通的液压胀形工艺可一次成形，生产效率较高；不锈钢三通的主管及肩部壁厚均有增加。因不锈钢三通的液压胀形工艺所需的设备吨位较大，目前国内主要用于小于dn400的标准壁厚不锈钢三通的制造。其适用的成形材料为冷作硬化倾向相对较低的低碳钢、低合金钢、不锈钢，包括一些有色金属材料，如铜、铝、钛等。以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等，具体如下：
：gb/t12459,gb/t13401,asme b16.9,sh3408, sh3409,hg/t21635,dl/t 695,sy/t 0510,din 2615。