

# 工地除尘雾炮机厂家

产品名称	工地除尘雾炮机厂家
公司名称	河南汉越重工机械设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:雾炮机厂家 别名:环保雾炮机 尺寸:1100*900*1700mm
公司地址	山阳区山阳路
联系电话	18037029957

## 产品详情

城市是一个规模庞大、关系复杂的动态生态系统，由社会、经济，自然子系统复合而成，具有开放性、依赖性、脆弱性等特点，极易受到环境条件变动的干扰。在城市生态系统中，既有自然的组成要素，又有高度人工化的组成要素，而园林绿地系统则是其中唯一具有自净功能的组成成分，在改善环境质量、维护城市生态平衡、美化景观等方面起着十分重要的作用。近一、二十年来，随着世界范围内城市化进程不断加快、环境问题的加剧，人们已越来越认识到走生态园林道路、以绿地系统改善城市环境质量的重要性，许多国家已将其作为城市现代化水平和文明程度的一个衡量标准。

工地除尘雾炮机厂家是液体通过潜水液泵输出，经大流道药液输送系统输送至高旋转的雾化转盘，在高速离心力的作用下，液体在雾化转盘的边缘被雾化成细小雾滴，雾滴由转盘沿径向抛出，并由风机把雾滴吹送至前方。

### 工地除尘雾炮机厂家设备展示

工地除尘雾炮机使用安全操作规程及注意事项：

- 1、作业时，请严格按照操作规程作业，严禁工作时先按液泵启动按钮，必须待雾炮机风机运行正常后才启动液泵，以免造成由于先启动液泵使液体倒流至轴流风机和喷筒内。

2、风机运转后，人员勿靠近轴流风机进风口也不得在风筒出风口站立。喷雾时，喷桶朝外；有风时，要顺风喷雾。

3、喷雾时，压力严禁超过说明书上的最高压力 40kg.

4、严禁泥沙、杂物进入水箱，以免堵塞管道、雾炮机喷头或损坏柱塞泵；若是喷头堵塞或漏液，应及时关闭喷液开关或停机清理排除。

5、喷雾作业结束后，必须排净机内积水，特别是在温度低，容易结冰的地区，不使用时必须彻底排净机内积水，以免冻裂设备和管道。作业后，农药有可能溅到的部位。如手、脚、脸的部位要及时地清洗。

6、检查各部分螺丝的松紧，严禁柱塞泵无水空转，以免烧毁机器内部的零件。机器运转中，严禁身体各部分接触动力转动及传动部件。

7、使用时温度达到结冰点或机内已结冰时，严禁开机使用，否则会导致雾炮机不能转动而烧坏设备或发生其它事故，如确需使用，必须使机内结冰融化后才能启动设备。

8、经常检查柱塞泵内润滑油和柱塞黄油是否足够，及时加油。结冰季节，柴油机、柱塞泵润滑油必须更换适合当地温度的防冻润滑油和燃油。

除尘雾炮机特点：

1、动力可选配汽油发电机组，性能稳定、安全可靠；

2、功力强、射程高（远）、穿透性好；

3、用户可选手动控制和遥控操作(可在驾驶室内操作)，操作简单、安全方便；

4、可实现常量、低量喷雾、节省药量、药剂利用率高、污染小；

5、劳动力低、工作效率高、防治成本少；

6、喷雾机与车体可分离，操作简单、方便，提高汽车的使用率；

7、可根据客户要求配套皮各种轻卡货车或农用车。

工地雾炮机主要用途：

多功能抑尘车适合于城市PM2.5空气超标治理、治污降尘减霾、城市环境治理，煤炭堆场、储煤仓或全封闭式煤炭储存场所、煤炭物流园区、煤炭集运站、露天煤矿开采、爆破后路面和空中等扬尘污染治理；堆场扬尘治理，所有煤堆、料堆、灰堆，堆场露天装卸作业喷雾抑尘，喷洒或喷淋稳定剂等抑尘，建筑工地、等施工工程、市政基础设施、建筑垃圾、废渣废料、装卸和堆放及其他产生扬尘污染的活动等扬尘治理，物料运输，如运输煤焦、砂石、土方、垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆以及重型车，在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘污染治理，地面扬尘，实施绿化工程，有效进行绿化喷洒降尘措施煤码头、沿海港口堆料场、斗轮机作业、矿石、散装粉料搬运、装运、转运，河道整治等粉尘污染治理以及港口环境治理；场、高速公路、车站、码头、公共场所和垃圾填埋场等喷药杀菌消毒，运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。

工地除尘雾炮机厂家售后服务：

- 1、设备出厂保修期12个月（不包括易损件），免费提供损伤配件或整机更换。
- 2、免费技术培训，达到熟练操作水平。
- 3、我们销售的主要是工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，不会因为一些小部件的损坏，导致整机无法正常运行。我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。