

## PZ673H、PZ673X气动插板阀

产品名称	PZ673H、PZ673X气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673X/H/Y/F-10C/16P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、PZ673X气动插板阀又称气动刀门闸阀，气动刀型浆液阀，它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ673H、PZ673X气动插板阀的使用范围为：

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ673H、PZ673X气动插板阀安装及使用说明

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ673H、PZ673X气动插板阀配套阀体主要技术参数：

- 1.阀门类型：闸板阀。
- 2.阀门型号：PZ673X/F/H/W，PZ643等
- 3.连接方式：法兰、对夹式等
- 4.公称压力：0.6~1.6Mpa。
- 5.公称通径：DN50~DN1000 mm
- 6.阀体材质：球墨铸铁，铸钢WCB，不锈钢304/316/316L等。
- 7.密封材料：橡胶，PTFE及金属密封材料等。
- 8.适用温度：PTFE 150 ° C，金属密封 425 ° C。

PZ673H、PZ673X气动插板阀订货说明（需提供参数）：

- 1.阀体参数信息：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质。
- 2.所需气动附件（可选）：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门器等。