

雷诺护垫厂家 高品质雷诺护垫厂家

产品名称	雷诺护垫厂家 高品质雷诺护垫厂家
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	6.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-4.0 用途:水利建设 护岸 护坡
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

产品详情

护坡雷诺护垫 雷诺护垫厂家 大型雷诺护垫厂家 优质雷诺护垫生产厂家 24小时接单

宏来雷诺护垫厂家宗旨:重合同,守信誉,厂家,无中间商。

丝牵四海心,网织五洲情。宏来雷诺护垫厂家让您用更优惠的价格,快捷的方式买到放心、舒心的产品是我们终的心愿!

雷诺护垫是石笼网箱的一种,雷诺护垫的特点是比一般的石笼网箱更扁平,形状像一席坐垫。由于雷诺护垫一般铺设在河道,岸坡,边坡上做保护垫使用,因此雷诺护垫也叫石笼护垫、格宾护垫、格宾网垫。

雷诺护垫拥有一般石笼网箱的功能,即可以装填石块材料而形成稳定的石笼网箱结构;同时,由于雷诺护垫更扁平,使得雷诺护垫拥有更好的柔韧性,可以更灵活地做出一定程度的变形,因而雷诺护垫对地面的适应性更好,特别适合应用在有一定弯曲角度的河道,岸坡,边坡等地带。

雷诺护垫的作用主要是形成对面,河道,边坡,岸坡的一层覆盖,依靠自身结构的稳定性保护地面的稳定性;同时,依靠内填石料的耐冲刷性,保护地面不被河水,雨水等冲刷,起到长期保持河道结构,防止水土流失的作用。

如何购买宏来雷诺护垫厂家的雷诺护垫,您在来电时说明:

- 1、雷诺护垫的尺寸:长(3m、4m、5m、6m),宽(2m),高(0.17m、0.23m、0.30m)
- 2、网孔大小:60*80mm,80*100mm
- 3、丝径:网面丝直径2.0-2.7mm,边丝大于网丝

- 4、正负值：网丝、网孔、尺寸的正负值是多少
- 5、材质及上锌量：热镀锌网面钢丝 $\geq 245\text{g/m}$ ，边端钢丝 $\geq 265\text{g/m}$ ，锌铝合金，高尔凡，PVC包塑。
- 6、编织工艺也称绞合长度：三拧、五拧，常用的为三拧
- 7、雷诺护垫隔板：单隔板雷诺护垫、双隔板雷诺护垫
- 8、握边：全握边 ≥ 2.5 圈;单握边 ≥ 1.5 圈
- 9、所需报价：出厂价，还是含税含运费价，含税需要含增值税还是普票
- 10、您的需求：根据量的大小选择走单车还是物流
- 11、送货地址：方便我们规划运输路线
- 12、大概什么时候用

雷诺护垫厂家如何报价：有图纸的严格按图纸核算价格，没有图纸的会根据客户要求来报价，一般每平方米5-10元不等

雷诺护垫特点：

- 1、经济性好，施工简便快捷，只需在雷诺护垫内填入石块即可。
- 2、具有机械抗张强度、耐腐蚀，能抵御一定强度的自然灾害破坏。
- 3、抗冲、抗拉强度好，可以承受一定程度的变形，地理环境适应性好。
- 4、高孔隙率、透水性好
- 5、可在雷诺护垫上可植花草，在良好水土环境下，改善生态，实现了环保与绿化
- 6、生态性好，雷诺护垫为网箱结构，内填石块，石块的缝隙间可以填土，有利于植物根系生长。
- 7、渗透性好，不易被水流破坏。
- 8、运输方便。雷诺护垫可折叠运输，然后在施工现场快速组装。
- 9、雷诺护垫特殊规格尺寸可根据需要进行定制

雷诺护垫施工组装：

- 1、将成捆网箱打开，取出一套，在平整的地面上，将网箱平铺展开，人工踏平。
- 2、折叠网箱：按雷诺护垫网箱尺寸折叠拼装，用钳子将结合处接头扭紧；
- 3、制作扎丝：采用钳子将扎丝剪成长度为30cm左右，对折成双股；
- 4、雷诺护垫网箱中设有隔片，一般间隔为1米，应用扎丝固定在网箱上；

5、绑扎成形：用制作好的扎丝将网箱绑扎起来，绑扎为每20-25cm左右绑扎一道，网箱的每个连接处都应绑扎，可以采用钳子或钢筋勾进行缠绕绑扎，绑扎过程中，需谨慎防止扎丝疲劳破损；

6、相邻网箱间的绑扎：在相邻网箱接缝处绑扎，相邻网箱组的上下四角各绑扎一道，相邻网箱组的上下框线或折线每间隔20-25cm左右绑扎一道，相邻网箱组的网片结合面每平方米需绑扎2处。

由宏来雷诺护垫厂家的雷诺护垫替代水利传统的坦石护坡后既有利于提升工程施工技术水平,确保工程建设质量,又有利于工程日常管理重要的是更能很好的实现水利工程防护与生态防护相结合,因此该技术在河流整治工程建设中得以大力推广应用。

护坡雷诺护垫 质优价廉雷诺护垫厂家

宏来雷诺护垫厂家质量保证，价格合理，发货及时，并附带检验报告，期待您的来电，联系人：李经理