

3M468无基材透明双面胶 密封耐高温双面胶带

产品名称	3M468无基材透明双面胶 密封耐高温双面胶带
公司名称	驰成电子科技（苏州）有限公司
价格	1500.00/卷
规格参数	品牌:3m 型号:3m468 厚度:0.13
公司地址	江苏省昆山市玉山镇宝益路89号2号房
联系电话	18962263288

产品详情

3M双面胶具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，性能好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80℃，短期耐温可达120℃；按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。3M双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等；3M双面胶特别适用于电器镜片的粘接，有防止透光的效果。3M强力双面胶特点：3M强力双面胶厚度：0.15mm/0.25mm/0.4mm/0.64mm颜色：白色规格：600mm*33M特性用途:汽车修理、铭牌固定、装饰固定。3M强力双面胶性能优势：1.耐热及耐腐蚀性强，在温度变化的情况下，也能保持稳固的粘着力；2.对金属、镀金面、对塑料、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性；3.丙烯酸泡棉的柔韧性强，容易密封；4.吸收外部冲击、振动和噪音的效果突出；5.可以防止不同金属之间产生的腐蚀；6.具有较高的粘着性、在高低温环境下有良好的粘着长久性；7.抗化学溶剂、抗潮湿初粘性好，随行性好、抗紫外线产品备注:成品或半成品包装一般为卷带或单面复合离型膜裁切成片张，也可以根据客户特殊需要进行模切加工冲型。