7kw开架式柴油发电机

产品名称	7kw开架式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

7kw开架式柴油发电机,

被冷却后的空气再由风扇送入发电机内部循环使用，以达到散热的目的。中、小型同步发电机1般采用空气冷却。

静音发电机机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。

低噪音柴油发电机组广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

· 额定功率KW 7

· 备用功率KW 7.5

· 额定频率HZ 50

· 额定电压V 220/380

· 启动方式 电启动

· 机构类型 手推式（带四轮子）

· 功率因素 0.8/0.9/1.0

· 相　数 单/三相

· 燃油型号# 0#、-10#柴油

· 直流输出（V-A） 12-8.3

· 电机类型 励磁电机

· 机器油耗G/KW.H 200（满载）

· 工作时间H 12

· 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

· 发动机品牌 欧洲狮

· 发动机型号 OU-192TSI

· 冷却方式　　空气冷却

· 额定转速r/min 3000

· 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

· 进气方式 自然吸气

· 控制装置 ECU

· 油箱容量L 20

· 机油容量L 1.65

· 过载能力% 100

· 调速方式 自动调速

· 机器配置 标 准

· 绝缘等级 F

· 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子） 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 115

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。