15kw小型柴油发电机

产品名称	15kw小型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

15kw小型柴油发电机，柴油发电机在使用一段时间后如因一些特殊原因，机组需要存放一段时间，测应视时间长短而做出合理可行的存放方案。柴油发电机组的长期存放会对柴油发动机组和主交流发电机形成决定性的不利影响，而正确的存放方法是十分必要的。15kw小型柴油发电机，柴油发电机出厂时，机油压力按规定的数据已调整好。如果调压阀经过拆装，则柴油发电机开车后应立即进行调整。旁通阀的作用是当机油粗滤器一旦发生阻塞时，机油可不经滤清直接由旁通阀门流至主油道，以保证柴油机仍能工作，此阀不需作任何调整。

产品型号：BT-1500TSI

柴油发动机参数

· 发动机品牌 欧洲狮

· 发动机型号 OU-292FTSI

· 冷却方式　　空气冷却

· 额定转速r/min 3000

· 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

· 进气方式 自然吸气

· 防护等级 IP22

· 油箱容量L 32

· 机油容量L 2.8

· 连接方式 锥度轴刚性连接

· 过载能力% 100

· 调速方式 机械调速

· 机器配置 标 准

· 绝缘等级 F

· 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

柴油发动机参数

· 发动机品牌 欧洲狮

· 发动机型号 OU-292FTSI

· 冷却方式　　空气冷却

· 额定转速r/min 3000

· 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

· 进气方式 自然吸气

· 防护等级 IP22

· 油箱容量L 32

· 机油容量L 2.8

· 连接方式 锥度轴刚性连接

· 过载能力% 100

· 调速方式 机械调速

· 机器配置 标 准

· 绝缘等级 F

· 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 980

宽mm 640

高mm 700

整机净重KG 230

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。