

25kw柴油发电机BT-2500TSI

产品名称	25kw柴油发电机BT-2500TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮动力 款式:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25kw柴油发电机，柴油发电机在空载运行时，着重检查机油压力，有无异响，励磁电流、三相电压变化等，如有异常情况——应立即停机检查。查明情况后，再行起动。如一切正常，即可投入正常运行。

燃油回油管路的连接不应造成柴油发电机组油管中燃油出现冲击波；油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。柴油发电机在运行前调压阀的作用是调整机油油压力，防止柴油发电机工作时的机油压力过高或过低。

产品型号：BT-2500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 27
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 敞开款
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-320FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。