

三相6kw汽油发电机

产品名称	三相6kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

三相6kw汽油发电机省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们今天试用的主角——静音柴油发电机也不例外。静音汽油发电机，可以多种燃料，是一款静音发电机，清洁无污染，安全节能，我们一直关注的是发电机的质量，欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。

6kw汽油发电机主要功能如下：

- 1)具有自动、手动、实验三种运行模式。
- 2)可以对发电机及市网的相(线)电压、电流、频率、转速、功率、温度、压力等情况进行实时监控，无需外接仪表。对超速、油压低、水温高、过压、欠压、过频、欠频、过流、短路、启动等故障能实时报警。
- 3)可通过对机组输出电压及频率与设定值的比较进行自动调节，无需外加电压频率控制器。
- 4)能自动维持机组的准启动状态。
- 5)能实现机组的急启、自启
- 6)能实现柴油发电机组与市电的自动切换

低噪音，低耗油（采取双向节油开关自动控制油耗），逆变器技术保证高品质的电源，机器采用欧洲狮动力的设计和技术，机器内部设计紧凑，大大减少了机器的体积，机器配有轮子，手推把使用起来更方便。

欧洲狮B-7500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-7500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

6

6.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-186

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

90*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器