

单三相8千瓦汽油发电机

产品名称	单三相8千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

单三相8千瓦汽油发电机体积小，功率大，可以降低启动电流，携带方便，由于稀土永磁材料目前的价格还比较贵，稀土永磁发电机的成本一般比电励磁式发电机高，但这个成会在电机高性能和运行中得到较好的补偿。在今后的设计中会根据具体使用的场合和要求，进行性能、价格的比较，并进行结构的创新和设计的优化，以降低制造成本。无可否认，现正在开发的产品成本价格比目前通用的发电机略高，但是我们相信，随着产品更进一步的完美，成本问题会得到很好的解决。

8千瓦汽油发电机产品简介：

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻，比一般发电机轻30%左右。
- 2、无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。
- 3、的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。
- 4、高可靠性免维护长寿命设计，防水防尘，发电机连续满载温升不超过50 。
- 5、突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%

欧洲狮B-8500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-8500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

8

8.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

450CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-190

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行程

92*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

85

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

76

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

1.结构经凑，重量轻，。发电机7米间隔噪音不大于63分贝；

2.选用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显著噪音、无刷结构。

3.电压安稳：选用VCS技能保证输出电压安稳性，80 % 负载时电压安稳精度为 $\pm 3V$ 。专利ABS建议操控设备，建议电流达额定值300 % ，建议简练牢靠。