

24mm阁楼板loft纤维水泥板

产品名称	24mm阁楼板loft纤维水泥板
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

产品详情

水泥纤维板又称纤维水泥板，是将水泥棉纤等原材料通过高温高压压制而成的水泥类建筑板材，以其古朴的水泥色彩广受城市各界建筑装修的一直好评和喜爱！水泥纤维板不但质量坚硬而且具有很好的防水防腐的特点。即使长期暴露在严寒或者高温的环境中也不会破损变形，稳定性非常好。

复式loft夹层楼板，钢梁推荐

- 1、跨度6m以内：主梁16H型钢，次梁10槽钢，再次梁50角钢。
- 2、梁的间距指的是边梁外沿到内梁中心、内梁中心到内梁中心的距离。
- 3、无预埋件用膨胀螺栓固定。
- 4、空间充裕可采用上下梁结构，空间不够可采用平面结构。

钢结构的焊接

- 1、360度满焊接。
- 2、焊缝强度、焊接质量须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求。
- 3、板边缘若处于悬空的位置，须增加次梁。

燕尾自攻螺丝钉

- 1、自攻钉的长度应为45-50mm。
- 2、先钻孔后打钉，钉孔要大于钉的直径。

- 3、 打钉先从板中心的钉开始，然后向外打，最后打边钉。
- 4、 边钉的打钉位置应距板边缘20mm左右。
- 5、 钉距300-600mm。
- 6、 靠墙体一边可以不打钉

LOFT阁楼板接缝的处理

- 1、 在铺板时，板与板之间、板与墙之间必须留出3-5mm的缝隙（若铺设木地板不留缝隙）。
- 2、 接缝可以注入胶，也可以采用砂浆灌缝。 LOFT钢结构楼板工程的后续处理 1、 LOFT阁楼板铺设完毕后，不再做地板处理的，可以刷上防水涂料后直接使用。 2、 也可以铺设木地板，木地板下应铺设铝箔垫层或单向呼吸纸，板面钉头不能突出。 3、 也可以再做一层混凝土地面后铺设瓷砖。 4、 也可以铺设地暖。