粘结砂浆生产厂家电话报价

产品名称	粘结砂浆生产厂家电话报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	产地:河北大城 使用温度:5-45 规格:40
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

粘结砂浆生产厂家电话报价

真诚的朋友，欢迎使用河北兴达保温材料有限公司生产地优质产品，相信我们懂您的需求。让我们这一次温暖的邂逅成为我们传递友谊的桥梁。我们将竭诚给您提供优质的服务。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

粘结砂浆特征

1）强度高，能与一切具有承载能力的和按要求经过预处理的基层墙体及各类保温板产生良好的粘结性能。

2）冻融性好，确保长期粘结性能。

3) 防水透气，可在潮湿或干燥的不同材质的基层墙面上粘贴。

4）性能优异，和易性、操作性好，开放时间长，抗滑移性优良。

5）环保，安全可靠。

施工要求及注意事项

1、基层表面应平整、洁净、无油污和浮灰，并用清水湿润。

2、施工温度应在5 ℃ 以上。

3、一次配制量不宜过多，拌合后应在2小时内用完。

粘结砂浆用法及用量

1）将物料与水（配比：粉：水=4:1)用电动搅拌机搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌，如果显稠可适量加水。

2）粘结方式可以采用框法和条粘法：点框法适用于平整度较差的墙面，应保证粘结面积不小于30%；条粘法适用于平整度较好的墙面，粘结面积约为50%。

3）点框法：厚度约10mm,4-6kg/m2。

4）条粘法：厚度约5mm,3-5kg/m2。

贮存

防潮、防雨。