

硅酸铝耐火纤维毯抗拉强度

产品名称	硅酸铝耐火纤维毯抗拉强度
公司名称	廊坊魏达防火材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	魏达:魏达 河北省:廊坊市
公司地址	城内
联系电话	0316-5355055 13802180763

产品详情

硅酸铝耐火纤维毯抗拉强度

硅酸铝针刺毯采用先进的CWCN设备，双面针刺毯流水线，其设备与生产工艺均处在领先水平。各种硅酸铝纤维刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配）所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀、表面平整，具有优良的抗拉强度，固硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。

应用

电力锅炉、气轮机及核电隔热；

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；

高温管道、异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热；

异型金属铸造件消除应力的隔热。窑炉门的顶盖隔热。

硅酸铝耐火纤维毯抗拉强度

常用型号

610 × 14000 × 10 (mm) 610 × 3600 × 40(mm) 610 × 7200 × 20(mm)

610 × 3000 × 50 (mm) 610 × 5000 × 30(mm)

硅酸铝耐火纤维毯抗拉强度