

枫林高拍仪S610双镜头银行证券移动

产品名称	枫林高拍仪S610双镜头银行证券移动
公司名称	长沙枫树林电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:枫林 型号:S610 幅面:A3双镜头
公司地址	湖南省高新区麓谷企业广场
联系电话	18975133200

产品详情

枫林S610高拍仪

——枫林S610高拍仪主镜头为高清500万，辅助镜头为200万像素，采用金属拉杆伸缩折叠结构，外形稳重大方，适合于银行与证券办公应用。S620外形整体一致性强，颜色为UV白与哑黑，通过蓝色触摸灯的点缀，不失为一款经典办公产品。

高拍仪是2009年后新出现的一种快速拍照扫描的机器，他主要是利用高清数码相机方案视频头搭载USB2.0处理器，配合灵活的外观结构而组成的一秒扫描任何人眼可见物体的设备。枫林科技伴随着高拍仪的问世，最初出现中国市场的高拍仪内部图像解决方案即由枫林科技研发人员设计开发，随后枫林科技开始投入研发自行生产高拍仪，枫林高拍仪拥有最资深高拍仪专业技术团队，在各种硬件设计与软件处理方面能够达到最佳效果，款式也多样化，能够满足不同客户对外观的需求。

枫林S620高拍仪主要特点：

1、S620可加装1-2个辅助视频镜头，硬质稿台同样可增加身份证阅读器与指纹仪等配置。2、其中主镜头扫描凭证、身份证等需要高清保存的资料，辅助镜头1拍摄工作人员，辅助镜头2拍摄客户影像。3、有成熟的SDK供客户选择，提供完整的函数，包括：初始化、获取视频、拍照、保存、自动裁边、自动纠正等等基本函数接口。

枫林S620高拍仪详细参数：

项目	主镜头	辅助镜头1	辅助镜头2
----	-----	-------	-------

描述

像素	500万	200万	
200万	清晰度拍摄幅面		
A3	65度视场角	65度视场角	
最大扫描幅面方向	可折叠旋转		水
平360度，垂直180度（辅助1、2）			
镜头可视角度与方向			
30-150mA	20-120mA	20-120mA	
模块工作耗电与峰值			

最大幅面：

A3

扫描元件：

CMOS 1/2.5 英寸

光学分辨率：

2592 × 1944 1600 × 1200

D200分辨率：

主1600 × 1200（200万）辅1600 × 1200（200万）

D300分辨率：

主2048 × 1536（300万）辅1600 × 1200（200万）

D500分辨率：

主2592 × 1944（500万）辅1600 × 1200（200万）

S620分辨率：

主2592 × 1944（500万）辅1600 × 1200（200万）

辅头结构：

水平320度旋转，垂直180度调节

辅头数量：

可选1-2个辅助镜头

扫描速度：

约一秒

结构方式：

拉伸折叠

色彩位数：

24位

接口类型：

USB2.0连接与供电

产品尺寸：

252 × 90 × 105 (mm)

产品重量：

约0.8KG

扫描光源：

自然光+触控LED补光

扫描介质：

办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等

操作系统：

Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等

其他性能：

智能裁边纠偏、OCR文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能等

产品用途：

商业应用

像 素：

500万\200万

图片格式：

JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等

文档格式：

PDF、WORD、Excel、TXT

录像格式：

AVI

电源类型：

USB5V供电

图像控制：

亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等

聚焦方式：

固定精确自动聚焦

变焦方式：

软件200倍自动变焦

扫描模式：

彩色、灰阶、黑白

麦克风：

可内置USB麦克风（选配）

固定方式：

可选配枫林高拍仪专用硬质稿台

驱动程序：

无驱USB视频设备

软件接口：

C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口，可根据客户要求定制软件接口

系统要求：

P4或同等级CPU，512M以上，支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7、WIN 8主机需标准USB2.0集线器或外插USB2.0适配卡MS Direct X9.0以上版本

包装清单：

枫林高拍仪×1，软文稿台×1，硬文稿台（选配），USB数据传输线×1，说明书x1，保修卡x1，附送软件光盘x1，合格证x1，防震珍珠棉×1

保修政策：

全国联保，享受国家三包服务。

质保时间：

3年免费维修，5年质保。