

力泰科技超高压氧化皮清洗机解决锻造厂氧化皮问题

产品名称	力泰科技超高压氧化皮清洗机解决锻造厂氧化皮问题
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

产品详情

南京力泰科技的[锻造氧化皮清洗机](#)

，利用高压除磷原理。其实，高压除磷原理在锻造行业中，很早就有应用，而且是超高压技术，设备成本特别高，其次就是人工手持高压水枪，去除氧化皮，泵的寿命短，尤其在冬天。我司针对广大锻造厂朋友实际需求，发明了锻造氧化皮清洗机，目前已经通过市场五年的考验，获有6项国家实用、外观双专利，专业去除且收集锻造氧化皮，目前是第七代产品，帮助企业解决氧化皮带来的缺陷等问题。目前市场上设备外观均来自我司的外观专利结构。我司有专业研发人员，不断开拓进取，对氧化皮清洗机进行改善，从不偷工减料。我司服务百余家锻造厂，月产量可达50台。

经过力泰锻造氧化皮清洗机出来的产品，是经过国外世界500强企业、第三方金相组织检验许可的。联系方式:18994065678 周晶娣 邮箱: 739387875@qq.com 公司网址:<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器

力泰科技研发的[锻造氧化皮清洗机](#)

，是针对锻件表面产生的氧化皮专门设计的一款自动化产品，采用高压水除磷原理，当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离；带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。力泰科技超高压氧化皮清

洗机解决锻造厂氧化皮问题

我司有目前有两款标机，技术参数分别为：

小型锻造氧化皮清洗机

压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径：15~55（mm），长度400（mm）。制坯后：宽度60（mm），高度60（mm），长度400（mm）；适合规格（重量）：15KG以内；设备尺寸：L1300*W1400*H1500（mm）

大型锻造氧化皮清洗机压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；使用规格：圆棒料直径：55~100（mm），长度500（mm）。制坯后：宽度160（mm），高度100（mm），长度500（mm）；适合规格（重量）：30KG以内；设备尺寸：L1600*W1500*H1635（mm）

如在以上尺寸范围之外的锻件，我司也可以根据客户实际需求定制双泵氧化皮清洗机，超高压氧化皮清洗机等。力泰科技超高压氧化皮清洗机解决锻造厂氧化皮问题

[锻造氧化皮清洗机](#)优点有以下几点：

1.3~6秒内完成氧化皮的清洗

2.国家实用、外观双专利

3.第三方检测机构，权威认证经过清洗和未清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心

4.纯不锈钢304材质，水箱厚2MM

5.选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足

6.采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命

7.轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护

8.全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。

9.新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅。

10.解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化

11.有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题。

12.链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品

13.可根据客户特殊需求，专业定制

14.力泰科技超高压氧化皮清洗机解决锻造厂氧化皮问题