

(华东总代理商) 日本东丽ABS

产品名称	(华东总代理商) 日本东丽ABS
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本东丽 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

(华东总代理商) 日本东丽ABS

上海达双塑胶长期专业供应日本东丽ABS PBT PA66 PA6 PPS代理商(三证齐全):以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神;始终贯彻客户至上,信誉第一的宗旨;竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

日本东丽代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等。

日本东丽代理商优势:证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时。

ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料)塑胶原料性能

一般性能

ABS外观为不透明呈象牙色粒料,其制品可着成五颜六色,并具有高光泽度。ABS相对密度为1.05左右,吸水率低。ABS同其他材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20,属易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,并发出特殊的臭味。

力学性能

ABS有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

热学性能

ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

电学性能

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

环境性能

ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

日本东丽ABS

TORAYCON日本东丽ABS一般级ABS：100，250-X10，300，500，560，600，700，700-X01。

TORAYCON日本东丽ABS高流动ABS：250，250-X10，700-X01，912-X10，824V，844V。

TORAYCON日本东丽ABS透明级ABS：900，910-X01，912-X10，920，930。

TORAYCON日本东丽ABS可电镀ABS：325，360，425Y。

TORAYCON日本东丽ABS防火级ABS：824V，834V，844V，855VG10，855VG20，855VG30，884，884-X01，894，TH80。

TORAYCON日本东丽ABS耐热级ABS：440Y，450Y，470Y。

如果你要找的日本东丽ABS塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的日本东丽ABS塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。