

西格林皮带 抗粘输送带

产品名称	西格林皮带 抗粘输送带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	高温皮带:耐高温400 表面防水:防粘, 防水, 防油, 防腐蚀 特氟龙带子:抗粘带子
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号(注册地址)
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

耐温性——从-70oC—300oC范围内连续使用。

透气性——输送带的透气率, 减少热源耗费, 提高干燥效率。

耐药品性——对夺部份的化学药品和溶剂都不受影响。

抗粘性——树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。

主要用途范围：

纺织印刷：漂染布烘干、印花烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等网状纤维输送带。

丝网印刷：纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等网状纤维输送带。

综合物品：高周波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩等烘房导带。凡需要热风流场合及热加工传送条件、先例适宜使用网状纤维输送带。

主要特点：

耐气候性：可从低温到高温-60 +300 广泛的温度范围内使用。

非粘性：浆糊、树脂、涂料等几乎所有的粘着物质都可简单地清除。

机械特性：可低耐几乎差不多的所有药剂物品。

产品名称: 铁氟龙网带

产品特性：

耐温性——从-70oC—260oC范围内连续使用。

透气性——输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。

耐药品性——对夺部份的化学药品和溶剂都不受影响。

抗粘性——树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。

主要用途范围：

纺织印刷：漂染布烘干、印花烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等网状纤维输送带。

丝网印刷：纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等网状纤维输送带。

综合物品：高周波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩等烘房导带。凡需要热风流场合及热加工传送条件、先例适宜使用网状纤维输送带。

主要特点：

耐气候性：可从低温到高温-60 +260 广泛的温度范围内使用。

非粘合性：浆糊、树脂、涂料等几乎所有的粘着物质都可简单地清除。

机械特性：可低耐几乎差不多的所有药剂物品。