

352厌氧胶卫浴工具螺纹胶高强度螺丝固定胶

产品名称	352厌氧胶卫浴工具螺纹胶高强度螺丝固定胶
公司名称	宁波鼎炽工贸有限公司
价格	30.00/瓶
规格参数	品牌:鼎炽 型号:352 规格:250g
公司地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道岙里王村、泗港村 (注册地址)
联系电话	18758406820

产品详情

鼎炽352通用型厌氧胶 螺纹锁固剂 螺丝防松胶 螺纹密封胶

高强度，中粘度，淡黄色液体，适用于各类金属螺纹锁固，管螺纹密封及圆柱型固持，已广泛应用于五金工具，阀门，机械，船舶，电子，电器，汽车等制造，加工及维修行业。
可根据用户要求调整产品粘度，强度及固化速度。

使用方法：

1. 将粘接件表面用丙酮等溶剂清洗去油污和铁屑，并确保粘接部位清洁干燥；
2. 将胶直接从瓶口滴在螺栓或粘接部件表面，然后旋紧或压紧；
3. 快速流水线作业可将少量胶液倒在非金属盘中或杯中，将要涂胶的螺栓直接沾胶，然后旋紧，待其自然固化。

贮存、运输及注意事项：

- 1、厌氧性密封胶粘剂，不含有机溶剂，可按非易燃液体规则贮运，但必须避免日光照射和高温，以免引发聚合而不能使用；

- 2、保管中请远离儿童，勿入口中。对本胶过敏者应禁止其操作；
- 3、本胶隔绝空气会固化，所以必须贮放在透气的留有空气的高压聚乙烯的瓶中；
- 4、金属离子会促进其固化，所以应避免金属粉末混入胶瓶，涂胶时不能直接把涂胶工具和产品浸入瓶中，剩余的胶液，不可再倒回原瓶中，否则将引起胶的变质固化；
- 5、涂胶工具或者手上沾有胶液，可用肥皂水、丙酮、乙酸乙酯等清洗或擦净；
- 6、厌氧胶须贮放在阴凉干燥处（在8-25 条件下贮存最好），贮存保质期为二年。

特别提示：本说明书数据系本公司实验室测得。实际使用中不同的材料和环境会有不同的结果，如果您对以上数据非常重要，请做小批量试验，待完全满意后决定。

包装规格：

250g / 瓶 40瓶/箱