

一般级POM韩国科隆K300品质值得信赖

产品名称	一般级POM韩国科隆K300品质值得信赖
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	POM韩国科隆K300:POM韩国科隆K300 韩国科隆K300:韩国科隆K300 韩国科隆:韩国科隆
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

网上价位与市面价位都有波动，欢迎您来电或面议商讨！

手机：13332621862刘小姐 微信手机同号

POM韩国科隆K300一般级

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率9.0g/10minASTM D-1238吸水率0.22%ASTM D-570物理性能额定值单位测试方法比重1.41ASTM D-792机械性能额定值单位测试方法洛氏硬度80MscAlASTM D-785拉伸长率65%ASTM D-638拉伸强度640Kg/cmASTM D-638弯曲强度920Kg/cmASTM D-790弯曲弹性率26500Kg/cmASTM D-790摩擦系数0.22ASTM D-1894IZOD缺口冲击强度7.0kg.cm/cmASTM D-256电气性能额定值单位测试方法表面电阻系数 1×10^9 .cmASTM D-257介电损耗正切0.006ASTM D-150绝缘破坏电压19KV/mmASTM D-149耐ARC性 > 200secASTM D-495体积电阻系数 1×10^{11} ASTM D-257介电常数3.7ASTM D-150加工性能额定值单位测试方法成型收缩率2.0%ASTM D-955热性能额定值单位测试方法热变形温度 (18.6)110 ASTM D-648线膨胀系数 $11-13 \times 10^{-5}$ cm/cm/ ASTM D-696热变形温度 (4.6)160Kg/cm熔点166 ASTM D-1525燃烧性HBUL 94