

# 思歌420指纹感应密码锁

产品名称	思歌420指纹感应密码锁
公司名称	佛山市思歌锁业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步联安村周边工业区新仓大楼首层
联系电话	0757-85728312 ; 0757-85728293 17725610397

## 产品详情

产品图：

产品型号：

A420-AC/AB/BB

产品功能描述：

- 1.标准尺寸双快防盗防火锁体：现有防盗门可方便升级;锁体采用甲级防火标准设计，关键核心部件均采用304精铸不锈钢。
- 2.专利齿轮箱式减速离合机构：推力大，寿命长，可靠性好。
- 3.防窥视伪密码输入法：6位定长密码，前后均可加入随机数字，总位数不超过18位即可。
- 4.带滑盖保护设计：有效防护指纹采集窗、密码按键、OLED显示屏。
- 5.叶片结构锁胆：互开率极低，有效防止锡铂开锁(12个叶片4个级差，理论密匙量1670万)。
- 6.指纹、密码、用户ID号分级权限管理：安全性好，应用方便;5枚管理员指纹，135枚普通

用户指纹，10枚临时用户指纹，管理员可对指纹及密码随时进行增加、删除、清空，方便管理。

7.低功耗设计，两组共8节电池：确保使用寿命1年以上。

8.配置Micro\_USB数据下载接口，与国际最新标准接轨：开锁记录可查询并可下载，方便开门历史追踪，安全无忧。

产品参数：

锁体材质：304精铸不锈钢锁舌及核心结构件，可通过防火测试

面板材质：锌合金

标配锁体：标准6068双快锁体，标配锁侧板24\*240

适用门厚：45-90mm

开门方式：指纹、密码、钥匙

用户容量：指纹150枚、密码150个、钥匙3条

工作电源：6V 4节或8节5# AA电池

应急电源：9V方形电池

工作温度：-18 ° C~ 60 ° C

相对湿度：20% ~ 95%

静态电流：30 μ A

动态电流：250mA

采集仪：半导体

验证比对时间：<1.2S

开锁记录：1000条

执行标准：GA 701-2007、GB21556-2008