

防火PCABS充电器专业用

产品名称	防火PCABS充电器专业用
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:沙伯基础创新
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司是一家专业经营国内外塑胶原料的合法企业公司，几年来公司在全体员工的努力下，秉承"以诚为本，信誉至上"的经营宗旨，创立了自己的经营理念

诚信长期批发原料 POM PBT PA66 PCABS PC PPO PA9T PPS PC LCP PET PMMA

PC/ABS FR3005 HG 德国拜耳

型号：PC/ABS Bayblend ET1100

性能：(PC+ABS)混合，10%的矿物填充，挤压品位，非常高耐热性，维卡软化点/B 120 = 142 ° C，减少热膨胀系数，拉伸模量= 3300 MPa。

型号：PC/ABS Bayblend ET3032 FR

性能：橡胶改性PC混合，10%的矿物填充，阻燃，挤压品位，维卡软化点/B 120 ° C的温度= 108，良好的挤压和真空成型，UL 94 v 0(0.75mm)，无卤环保型根据DIN VDE 0472，灼热丝温度(GWFI)：960 ° C在2.0mm。

型号：PC/ABS Bayblend ET3036 FR

性能：(PC + ABS)混合，无筋，阻燃，挤压品位，维卡软化点/B120 = 122 ° C，UL 94 v 0(1.5mm)，无卤环保型根据DIN VDE 0482，对于管-和波纹管挤压。

型号：PC/ABS Bayblend FR3000

性能：(PC + ABS)混合；，无筋，阻燃，注塑品位，容易流品位，维卡软化点/B 120 ° C的温度= 97，UL 94 v

0(1.5mm), 锑-, 氯和溴自由阻燃, 辉光线测试(GWFI): 960 ° C(2.0mm), 没有榨汁, 良好的光稳定性。

型号: PC/ABS Bayblend FR3000 BBS081

性能: (PC + ABS)混合, 无筋, 阻燃, 注塑品位, 改进抗化学性, 维卡软化点/ B 120 ° C的温度= 97, UL 94 v 0(1.5mm), 锑-, 氯和溴自由阻燃, 辉光线测试(GWFI): 960 ° C(2.0mm), 良好的光稳定性。

型号: PC/ABS Bayblend FR3000 BBS306

性能: (PC + ABS)混合, 无筋, 阻燃, 注塑品位, 维卡软化点/ B120 = 97 ° C, UL 94 V-1 (2.0 mm), 锑-, 氯和溴阻燃剂。

型号: PC/ABS Bayblend FR3000 HI

性能: (PC + ABS)混合, 无筋, 阻燃, 注塑品位, 通用, 而FR3000改进抗化学性和应力开裂行为, 维卡软化点/ B 120 ° C的温度= 97, UL 94 v 0 (1.5mm)。

型号: PC/ABS Bayblend FR3001

性能: (PC + ABS)混合, 无筋, 阻燃, 注塑品位, 维卡软化点/ B 120 ° C的温度= 103, UL 94 v 0(1.5mm), 锑-, 氯和溴自由阻燃, 辉光线测试(GWFI): 960 ° C(2.0mm)