

# 广州平面彩钢扣板围挡厂家工地施工围蔽

产品名称	广州平面彩钢扣板围挡厂家工地施工围蔽
公司名称	江门市远达交通设施有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	品牌:远达 尺寸:3500*2000 产地:广东
公司地址	江门市蓬江区江门万达广场9幢802室（自编之C区）（信息申报制）（注册地址）
联系电话	18138991790

## 产品详情

彩钢扣板尺寸 3500\*2000mm ,

单板高1750\*283mm\*12张 ,

挡板3380\*150\*0.5mm（长宽厚）

卡槽50\*20\*50\*1.0mm

柱子80\*80\*1.1mm厚，2米高

横梁40\*40\*3.0mm

斜撑25mm镀锌圆管1.5米长 1.0mm厚

### 产品介绍：

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

### 特点：

彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。应用范围：工地围蔽、房地产围蔽、公路围蔽、市政围蔽等各种工地的围蔽工程。

安装步骤:

1、将每卡彩钢板两根横梁放入连接卡扣后用自攻钉锁死。

2、底板安装四根顶爆螺丝与混泥土地面固定,产品特点:彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。应用范围：工地围挡、房地产围挡、公路围挡、市政围挡等各种工地的围挡工程。