

沙伯基础PBT(中国总代理商)

产品名称	沙伯基础PBT(中国总代理商)
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

长期供应PBT沙伯基础创新塑料(原GE)货源稳定,质量保证,可为客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告,如有需要,欢迎广大新老客户来电洽谈合作!

PBT特性

- 1.优良的机械性能,机械强度高,耐疲劳性和尺寸稳定性好,蠕变也小,这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异,增强后的UL温度指数达120-140,此外,户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好,无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解,在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃,可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能,体积电阻率及介电强度高,耐电弧性优良,吸湿性极小,在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料.
- 7.易成型加工和二次加工,易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快,流动性好,模具温度也比其它工程塑料要求低,在加工薄壁制件时,仅需几秒钟,对大部件也只要40-60S即可。

PBT沙伯基础

PBT/310SEO 主要性能：注塑级，阻燃V0。

PBT/420SEO 主要性能：30%玻纤、阻燃V0。

PBT/451E-1001主要性能：20%玻纤增强，良好的流动性。

PBT/357 主要性能：注塑级，改良抗冲。

PBT/4012G 主要性能：10%玻纤增强，生产阶段快。

PBT/420 主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好、高耐热。

PBT/420U 主要性能：高刚性，耐热。

PBT/4631 主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0，良好的电气性能。

PBT/IQNH4550 主要性能：玻纤增强，阻燃V0。

PBT/SHF434HR 主要性能：20%玻纤增强，高流动，耐水解。

PBT/SHF4930 主要性能：15%玻纤增强、阻燃V0、高流动。

PBT/V3900WX 主要性能：抗紫外线，阻燃V0。

PBT/HR426 主要性能：30%玻纤增强、尺寸稳定性良好，耐水解。

PBT/325 主要性能：注塑级，高流动。

PBT/357 主要性能：改良抗冲，阻燃V0。

PBT/357U 主要性能：阻燃，抗紫外线，注塑成型。

PBT/553-1001 主要性能：阻燃V0。

PBT/735 主要性能：40%玻纤增强、收缩率低。

PBT/815 主要性能：15%玻纤增强、表面光洁度良好。

PBT/CS815 主要性能：主要性能：15%玻纤增强、高光泽，良好的颜色稳定性。

PBT/DR48 主要性能：17%玻纤增强、阻燃V0。

PBT/DR51 主要性能：15%玻纤增强，注塑级。

PBT/ENH4550 主要性能：25%玻纤增强、注塑级，阻燃V0。

PBT/K4530 主要性能：15%玻纤增强、高流动，耐水解。

PBT/K4560 主要性能：30%玻纤增强，改良抗冲，高流动，耐水解。

PBT/V3900WX 主要性能：抗紫外线，阻燃V0。

PBT/VIC4311 主要性能：30%玻纤增强、改良抗冲。

PBT/VX4920 主要性能：20%玻纤增强、尺寸稳定性良好。

PBT/830 主要性能：30%玻纤增强、良好的表面光洁度。

[如果您想进一步咨询相关美国基础创新PBT/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话]