

# P3户内全彩LED显示屏供应商

产品名称	P3户内全彩LED显示屏供应商
公司名称	深圳四联创鑫光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	模组尺寸:长192mm*宽192mm*厚15mm 分辨率:64*64=4096dots 物理密度:111111点/m <sup>2</sup>
公司地址	深圳市宝安区石岩国泰路24号一栋4楼
联系电话	0755-29970200 15989422276

## 产品详情

### 显示屏参数

(1) LED灯介绍LED：型号 SMD2121

基色 光强 波长

红灯 120~130mcd 620~623nm

绿灯 250~290mcd 525~527nm

蓝灯 70~80mcd 465~467nm

(1) 配色分析：为使配色达到极佳的白平衡效果，配色对LED发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B = 3:6:1

(2) 模组介绍模组类型：P3表贴三合一尺寸（W×H）：192mm×192mm点间距（mm）：3mm分辨率（W×H）：64点×64点扫描方式：1/32扫描像素点数/m<sup>2</sup>点/m<sup>2</sup>

(3) 屏体介绍色温防护等级(正面/背面)：IP45系统工作环境湿度：10%—90% RH系统工作环境温度：-20 ~ +60 推荐观看距离：2m-100m颜色种类nbsp;灰度级别：8192亮度控制：256级 数字处理：10比特 帧率：60HZ防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷图像调节：亮度、对比度、色调、色饱和度、灰度校正系数、色彩范围、图像变倍等图像处理：视频降噪、快速运动补偿、边缘锐化、边缘平滑、色坐标空间变换与控制、灰度变换播放内容：文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP、JPG、GIF、PCX . . . ），所有的动画文件（MPG、MPEG、MPV、MPA、AVI、VCD、SWF、RM、RA、RMJ、ASF . . . ）保护技术：电器防护：过流、断路、短路、过压、欠压模组均匀性：<0.001%盲点率：<0.0003对地漏电流：<2mA控制方式：与计算机监视器同步 信号连接方式：CAT 5超五类网线传输 操作系统平台：WINDOWSXP、Vista）信号格式（用视频处理器）：VGA，DVI，

RGBHV , PbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV控制距离：国标网线传输距离为100米；多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达10公里。

如有需求，请与我联系，谢谢！