

# PA12 瑞士EMS L25 NAT

产品名称	PA12 瑞士EMS L25 NAT
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	98.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

## 产品详情

PA12被广泛应用汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管,工业用高压液压管、管快速接头,汽车防抱死系统螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等诸多方面

PA12被广泛应用汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管,工业用高压液压管、管快速接头,汽车防抱死系统螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线漆,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣、网球拍索扣等诸多方面

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度	dry	ISO 1183	1.01
	吸湿性	23 /50%rh	ISO 62	0.7
	吸水性	23	ISO 62	1.5
	熔体流动速率	275 /5kg	ISO 1133	20
物理性能	光泽度	60	ISO 2813	150
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2	1100
	缺口冲击强度	Charpy,23	ISO 179/1eA	10
	屈服应力	parallel(normal)	IOS 527-3	6(6)
	撕裂强度	parallel(normal)	ISO 6383-1	20(25)
	断裂应力	parallel(normal)	ISO 527-3	80(70)

	缺口冲击强度	Charpy,-30	ISO 179/2-1ea	7	
	断裂应变	parallel(normal)	IEC 60093	850(900)	
热性能	熔点	DSC,dry	ISO 11357	178	
其它性能	水蒸汽传递率	23 /85%rh	DIS/ISO 15106-1	8	
	传递率	23 /85%rh	DIS/ISO 15105-2	1600	
	传递率	23 /0%rh	DIS/ISO 15105-2	1500	
	传递率	23 /0%rh	DIS/ISO 15105-1	350	
	传递率	23 /85%rh	DIS/ISO 15105-1	370	

客户至上，品质第一，诚信为本，持续发展，企业宗旨