

# PA12 瑞士EMS L25W20X

产品名称	PA12 瑞士EMS L25W20X
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	80.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

## 产品详情

客户至上，品质第一，诚信为本，持续发展，企业宗旨

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D412/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]断裂伸长率ASTM D412/ISO 527%拉伸模量ASTM D412/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D412/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D412/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D412/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]弯曲强度ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.02kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in成型收缩率ASTM D955%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 621.5%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 7545 ( )未退火ASTM D648/ISO 75 ( )维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ( )熔点- ( )燃烧性(率)UL94HB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 113591.4mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250介电损耗100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm