

南充防渗土工膜厂家---鑫久安土工材料

产品名称	南充防渗土工膜厂家---鑫久安土工材料
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

产品详情

优质成都防渗土工膜厂家值得信赖，目前常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法。玻纤土工格栅的分类及施工方法

3、土工格栅的强度、幅宽及网格尺寸可以根据用户的要求定制。

优质南充防渗土工膜厂家---鑫久安土工材料值得信赖

3、填料的选择：填料应按设计要求选取。实践证明，除冻结土、沼泽土、生活垃圾、白垩土、硅藻土

外均可用做填料。但砾类土和砂类土力学性能稳定，受含水量影响很小，宜优先选用。填料粒径不得大于15cm，并注意控制填料级配，以保证压实重量。

南充优质防渗土工膜厂家值得信赖， 2.可承受更大的交变载荷； 3.

防止路基材料流失造成的路基变形、开裂； 1.增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；产品特点：

- 3 36060 3 36060GSZ60-60(A) 100- 3 35050 3 35050GSZ50-50(B) 100- 3 3

5050 3 35050GSZ50-50(A) 100- 3 34040 3 34040GSZ40-40 100-35

100-359595 3 3 GSZ100-100 100- 3 38080 3 38080GSZ80-80 100- 3 3707

0 3 37070GSZ70-70 100- 3 36060 3 36060GSZ60-60(B) 100

南充防渗土工膜批发商， 建筑工程：建筑物基础上层或下层、

地下室地面防渗水、屋面防渗和隔热层等 园林工程：车库顶板绿化排水、屋顶花园

绿化排水、地下室内墙防渗水、地下车库地面、浴场工程 排水板用途：

南充三维固土网垫代理， 8.

排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，上面利

用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。