

# 沙伯基础ABS-中国总代理商

产品名称	沙伯基础ABS-中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

代理更多沙伯基础品牌系列：PC,PC/ABS，PBT，PPO,ABS

全国各地供应

华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江、大连

华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛

中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳

西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏

西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

沙伯基础ABS-中国总代理商

ABS/MG37EP/沙伯基础（原GE）

重要参数：熔体流动速率:4.4 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:33 MPa断裂伸长率:30 %

ABS)FR15U/沙伯基础 (原GE)

特性备注：阻燃、良好的抗紫外

重要参数：熔体流动速率:3.3 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:214 拉伸强度:30.3 MPa

ABS/G360/沙伯基础 (原GE)

重要参数：缺口冲击强度:18 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:78 MPa弯曲模量:2600 MPa

ABS/GDT2510/沙伯基础 (原GE)

特性备注：高耐热性、低光泽度、适用于非喷漆内部装置。可定制颜色。

用途：汽车

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:5 弯曲强度:72 MPa弯曲模量:2240 MPa

ABS/X11/沙伯基础 (原GE)

重要参数：密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:320 拉伸强度:41 MPa弯曲强度:69 MPa弯曲模量:2136 MPa

ABS/X17/沙伯基础 (原GE)

重要参数：密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:123 拉伸强度:50 MPa弯曲强度:86 MPa弯曲模量:2618 MPa

ABS/BDT5510/沙伯基础 (原GE)

特性备注：低光泽度

用途：汽车

重要参数：密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:6.5 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:53 MPa弯曲强度:80 MPa

ABS/BDT6500/沙伯基础 (原GE)

特性备注：低光泽度、可聚色，内部应用。仅在自然条件下使用。

用途：汽车

重要参数：熔体流动速率:3.3 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>弯曲强度:72 MPa热变形温度:81

ABS/EX18T/沙伯基础 (原GE)

重要参数：熔体流动速率:14 g/10min密度:1.06 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:41 MPa弯曲强度:65 MPa弯曲模量:2300 MPa

ABS/EX27N/沙伯基础（原GE）

用途：冰箱内衬

重要参数：拉伸强度:39 MPa弯曲强度:65 MPa弯曲模量:2350 MPa硬度:102 热变形温度:72

ABS/G365/沙伯基础（原GE）

重要参数：缺口冲击强度:11 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:10 %硬度:115 维卡软化点:110

ABS/GPM5500/沙伯基础（原GE）

重要参数：熔体流动速率:5.6 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:267 拉伸强度:48 MPa弯曲强度:85 MPa

ABS/GPM5600/沙伯基础（原GE）

重要参数：密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:347 拉伸强度:38 MPa弯曲强度:69 MPa弯曲模量:2274 MPa

ABS/GPM6300/沙伯基础（原GE）

重要参数：密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:240 拉伸强度:41 MPa弯曲强度:73 MPa弯曲模量:2480 MPa

ABS/GPX3700/沙伯基础（原GE）

用途：冰箱内衬

重要参数：密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:411 拉伸强度:42 MPa弯曲强度:72 MPa弯曲模量:2343 MPa

[如果您想进一步咨询相关沙伯基础/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环

保认证和价格信息,可拨打客服直线电话]