

液压张紧绞车

产品名称	液压张紧绞车
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:JZB-3 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址)
联系电话	13235379080

产品详情

液压张紧绞车 长期提供 河池

JZB-3厂家出售张紧绞车

型号：JZB-3

钢丝绳最大静张力：30 KN

钢丝绳最大绳速：0.117 m/s 应符合《煤矿安全规定》中所规定的要求

卷筒最大容绳量：170 m

钢丝绳直径：14 mm

钢丝绳缠绕层数：9

总减速比：275 带式输送机已成为我国煤矿井下连续运输系统的主要运输设备之一

卷筒直径：260 mm

宽度：240 mm

电机型号：DSB4-4

功率：4 KW

转速：1470 r/min

外形尺寸：1120*1189*704 mm 带式输送机试高强力

张紧绞车型号技术参数 操作简单等特点

JZB-6张紧绞车

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11

总减速比 280]

卷筒 直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120*1203*802mm 本文通过对带式输送机张紧装置的分析

JZB-3皮带张紧绞车

型号：JZB-3

丝绳最大静张力：30 KN

钢丝绳最大绳速：0.117 m/s

卷筒最大容绳量：170 m

钢丝绳直径：14 mm

钢丝绳缠绕层数：9

总减速比：275

卷筒直径：260 mm

宽度：240 mm

电机型号：DSB4-4

功率：4 KW

转速：1470 r/min 使用的环境及工作条件

外形尺寸：1120*1189*704 mm

JZB技术参数

JZB-6张紧绞车价格

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

2.1本绞车固定在皮带机上钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11 在国民经济中发挥着重要作用

总减速比 280]

卷筒 直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120*1203*802mm 蜗轮的设计具备反行程勾锁的特点

JZB-9煤矿用张紧绞车供应商产品介绍

JZB-9JZB由机械传动、液压系统及电控和保护系统等部分组成。其优点是张紧行程调整范围大、张紧力控制精确、长进速度平稳可调。

皮带机上用的绞车就是张紧绞车】，本绞车采用隔爆电气设备型号为，型号含义：指张紧代表隔爆型，大家都知道张紧装置是带式输送机的重要组成部分，它的作用是保证输送带有足够的张紧力，补偿输送带的弹性伸长，为输送带重新连接做必要的行程而张紧绞车就是这个作用的。蜗轮传动和开式齿轮传动的慢速绞车

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250