

冷柜铜管焊接密封加工超声波封尾机

产品名称	冷柜铜管焊接密封加工超声波封尾机
公司名称	无锡恒声特超声波焊接设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	恒声特:根据客户要求 HST-20:根据客户要求 无锡:根据客户要求
公司地址	无锡市新吴区鸿运路168号
联系电话	0510-15995292583 15995292583

产品详情

冷柜铜管焊接密封加工超声波封尾机能够同时焊接和切割2-12mm的铜管或铝管，它主要使用在冰箱和空调制造业对注入冷凝剂的铜管或铝管进行焊接封口，也用在毛细管状或球状温度传感器，和其他需要对铜管或者铝管进行封口的产品。

冷柜铜管焊接密封加工超声波封尾机设备说明:

- 1.快速封合铜管和铝管。
- 2.可处理至外径3/8"，厚度0.032"的管子。(外径10mm，厚度0.8mm)。
- 3.消除用铜焊接的花费和皱折的时间。
- 4.轻量化，少于30磅(14公斤)，便于携带，手引导的高效率。
- 5.易于更换的长效型坚硬不锈钢顶部，不需更换整支焊头。
- 6.密封管子至单壁厚度，完全气密不泄漏。非常适合应用于冷藏和空调系统。
- 7.相较传统密封方法，更少的缺陷与更高的生产效率。
- 8.可更换的铁砧端部形式提供理想的铜管封合。
- 9.操作员仅需少的训练。
- 10.自动追频装置以便精确符合振动子频率。

11.亦适用点焊之应用。

冷柜铜管焊接密封加工超声波封尾机低成本、可快速更换的焊头和模具能够将运营成本降到小，焊头与换能器匹配性优良，精确度高，很好地实现金属管封切效果；很好控制装置使设备的调试运行通过按钮即可完成.并对焊接质量进行监控以确保佳焊接效果。