

PA12 瑞士EMS LCZ-15H

产品名称	PA12 瑞士EMS LCZ-15H
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	82.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

东莞市博韬塑胶原料有限公司是一家代理和工厂合一的公司，主要经营和生产国内外各种PA66 PA6 POM PC PPO PPS PBT PET PEI PMMA PC/PBT PC/PET PC/ABS ABS ASA LCP LNP等塑胶原料，品种齐全，公司成立多年来坚持专业化服务，高质量保证，优惠低廉的价位和顾客至上的宗旨，得到国内外企业和客商的一致好评。

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D412/ISO 527120kg/cm(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D412/ISO 5270.3%拉伸模量ASTM D412/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D412/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D412/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D412/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in²]弯曲强度ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in²]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 17912kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 17912kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 17914kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 17915kg·cm/cm(J/M)ft·lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in物性性能比重(密度) ASTM D792/ISO 11831.12kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in成型收缩率ASTM D9550.02%熔融指数(流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 11335g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 11335g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 620.3%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75150 () 未退火ASTM D648/ISO 75135 () 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306155 () 熔点-215 () 燃烧性(率) UL94HB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250介电损耗100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度210 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速500rpm

