

PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀

产品名称	PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973H/X/F-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀执行器特点

1,电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线为220V,50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC。2,工作环境:(1)环境温度:-20~60(特殊订货-60~80)。(2)相对湿度:90%(25时)。(3)普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA,IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)

PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀设计标准

设计制造JB/T028691-98结构长度GB/T0215188.2-94法兰连接尺寸GB/T029113-2000阀门检查和试验GB/T0213927-92

PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀性能参数:

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

零件材质:

阀体,上盖碳钢,不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶,四氟,不锈钢,硬质合金

PZ973H电动插板阀、耐磨刀型闸阀、电动闸板阀连接尺寸(mm):

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M162
20100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-
M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-
M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680