

## C型桥梁伸缩缝型号选择取决于伸缩量

产品名称	C型桥梁伸缩缝型号选择取决于伸缩量
公司名称	衡水宏桥工程橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:宏桥 型号:c型-60 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-7112号
联系电话	15333385133

## 产品详情

衡水宏桥工程橡胶有限公司生产的桥梁伸缩缝结实可靠，保质保量。目前我国正处于交通基础建设的快速发展时期，各地兴建了大量的混凝土桥梁，施工方案和机械化施工水平明显提升，完成了一座座举世瞩目的大桥。桥梁伸缩缝当选衡水宏桥，桥梁伸缩缝是为了防止建筑物因为热胀冷缩而发生结构构件变形变长的的裂缝。伸缩缝作为一种变形缝完美的解决了这个问题，那么什么建筑物在什么情况下需要伸缩缝：伸缩缝通常设置在一定距离处或复杂结构处，这样当外部环境变化较大时，伸缩缝可以起到缓冲作用，减轻建筑物变形。越是复杂多变处越应该设置伸缩缝，桥梁伸缩一般型号GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁，GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。