

# 重负荷工业闭式齿轮油

产品名称	重负荷工业闭式齿轮油
公司名称	山东力特工业介质有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	品牌:力特 型号:68# 产地:莱芜
公司地址	山东省济南市莱芜区凤城工业园天元路2号（注册地址）
联系电话	6426937 13127263307

## 产品详情

本产品采用深度精制的高粘度指数基础油，加入优质的极压、抗磨、抗氧、防锈、防腐等进口多功能添加剂，经科学配方，先进的生产工艺调制而成。符合美国齿轮制造商协会(AGMA)250.04和美国钢铁公司(LJSS)224.规格要求，同时符合GB5903—95之L—CKD齿轮油标准。

主要优点：

- 1、良好的承载能力，卓越的极压抗磨性，在低速重载苛刻条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护作用，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音，从而显著延长设备的使用寿命
- 2、良好的热氧化安定性，能在较高温度下使用，延长油的使用寿命。
- 3、抗乳化性能好，能迅速与接触的水分离。
- 4、极压抗磨性好，在边界润滑条件下在金属表面生成极压膜，防止烧结和减少磨损
- 5、良好的防腐、防锈性能，对轴承不起腐蚀作用。

用途：

本产品适用于要求使用符合美国AGMA250.01和LJSS 224规格要求的工业齿轮油的场合。例如：钢铁、水泥、矿山、化肥、制糖等工业中具有重负荷(齿面接触应力大于1

100Mpa)的齿轮传动装置的润滑。循环式或油浴式的润滑方式均适合。注意事项：

- 1、油品库内存放或置阴凉干燥处，防止混入水分、杂质，以免影响使用性能
- 2、使用本产品时，必须先把润滑系统清洗干净，避免污染新油。
- 3、不得与其它油混合使用。
- 4、不能用于有色金属部件的场合。