

超浓缩防水剂 先锋 先锋

产品名称	超浓缩防水剂 先锋 先锋
公司名称	烟台市福山区清洋先锋建材商店
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:先锋 型号:先锋 用途:砂浆用
公司地址	中国 山东 烟台市福山区 烟台市开发区金东小区53#1-5
联系电话	86 0535 6386016 13153502297

产品详情

品牌	先锋	型号	先锋
用途	砂浆用	固含量	80
保质期	2年	建议用量	1斤
包装规格	1kg/桶		

、产品定义本产品由甲基硅醇钠为基材，在水和二氧化碳的作用下，生成甲基硅醇烷并进一步缩聚成高分子聚合物——甲基网状树脂膜（即防水膜）的一种憎水性防水剂。

二、产品优点

- 1、适应范围广，施工简便，造价低廉，防水效果显著。
- 2、无毒无味、不燃烧、不挥发、易贮存。
- 3、防水性长久，与一般水泥砂浆具同样物理性能和寿命。
- 4、具有良好的透气性，又能防止本身的风化作用。
- 5、抗渗、防潮、憎水效果好。

三、适用范围 1、适用于地下建筑物，人防工程、洞库、隧道、水池、卫生间、水塔、桥梁、屋面等的刚性防水防潮。

2、适用于木材、纸张、帆布、纤维板、砖瓦、石棉制品等的防水防腐。

四、主要技术指标 (jc/t902-2002)

序号	项目
1	ph值
2	固体含量%
3	稳定性
4	吸水率%
5	渗透性
	标准状态
	热处理
	低温处理
	紫外线处理
	酸处理
	碱处理

注：1、2、3项为未稀释的产

五、施工要点

1、基面处理：基面应坚实、无空鼓疏松、无尘土、无油污、无积水，对光滑的基面应凿毛处理。

2、硅水配制：防水剂：水=1：50（体积比）；防水砂浆配制：水泥：砂：防水剂=1：2：0.5。

3、施工：有机硅防水砂浆通常分底层和面层两遍进行，每遍厚度约10mm左右，先在结构层上抹底层防水砂浆，在底层终凝前将其拉毛以利面层粘结，面层砂浆抹完应压实压光。

4、养护：防水砂浆干燥后应进行7天左右的湿润养护，如遇高温或太阳猛烈的情况下，应采取遮覆盖等措施，并增加养护次数。

5、根据施工要求，也可对已凿毛处理的基面进行喷涂硅水。

6、避免在高温（气温35℃以上）、大风、烈日下施工。

六、注意事项

- 1、本产品呈碱性，施工人员需配戴劳保用品，避免与皮肤接触，如不慎溅到皮肤上时，立即用清水冲洗干净。
- 2、有机硅防水剂耐高低温性能好，可在冬季施工。如防水剂出现冻结，经融解后仍可使用，不影响效果。
- 3、本品应贮存于5 ~40 的阴凉干燥仓库内，保质期12个月。
- 4、运输时防止日晒雨淋、碰撞、挤压、保持包装完整。
- 5、包装规格：1kg/瓶、5kg/瓶、25kg/桶、50kg/桶。