

浓缩防水剂 先锋 砂浆用

产品名称	浓缩防水剂 先锋 砂浆用
公司名称	烟台市福山区清洋先锋建材商店
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:先锋 用途:砂浆用 固含量:80
公司地址	中国 山东 烟台市福山区 烟台市开发区金东小区53#1-5
联系电话	86 0535 6386016 13153502297

产品详情

品牌	先锋	用途	砂浆用
固含量	80	保质期	2年
建议用量	一包水泥掺一斤防水剂	包装规格	50斤.40斤.20斤.10斤.5斤

性能特点：

耐邦水基环保型防水剂不含溶剂及其它有害物质。无色无味、渗透力强，能渗入混凝土内部。不影响材质透气性、不改变原材料材质外观之色泽和纹路。实用范围广、化学性质稳定，具有耐候性、耐酸性、防水性、抗冻混凝土、水泥砂浆、石材、石膏等亲水性材料经本剂处理后，能增强其机械强度。

适用范围：

建筑工程、外墙、屋面、卫生间、水池、厨房、旧房维修及其它土建防水。

装修工程、玻化砖防污、瓷砖缝防渗，直接加入涂料增加其防水性能。

古建筑、文物、工艺品防潮、防腐。

使用方法：

本产品为超浓缩型防水液，施工前先用水稀释成1:10的传统防水剂，再按水泥重量5%掺合使用即可，也可直接按照水泥重量的0.5%—1%使用。但使用前必须先和拌料用水搅拌均匀再用。

I注意事项：

为保证防水质量，请尽量在表干的条件下施工，积水表面严禁施工。施工表面未干之前，请勿冲刷，施工未干前受雨淋，应补施工。与普通涂料混合涂料pH值应 ≤ 7 ，施工前先做局部实验，确认无不良反应后施工。表面施工请喷涂于水源正压部位。对于缝裂较大或孔洞引起的泄漏，应先填补，等干后再用本剂处理。本剂切勿让小孩子取玩，如不慎入眼，请用大量清水冲洗。

I包装保存：

避免阳光直接照射，本品应放在拖板上离地储存，以防止雨水浸湿；避免过度叠压，未启封产品可保